

TRIFTANE™ Tradition

JALCRICKET SAS J0247

S1P HRO SRC
EN ISO 20345:2011
dal 36 al 47



- **Morbida pelle scamosciata forata**
- **Suola Triftane™**
- **Antistatica**

- ❖ Calzatura di sicurezza bassa tipo « tennis ». Colore grigio, inserti in tessuto color metallo sul tallone.
- ❖ Tomaio in morbida pelle scamosciata spessore 1.9 / 2.1 mm. Fori laterali e sull'avampiede per una massima aerazione del piede. Tiranti davanti e dietro per facilitare la calzata.
- ❖ Collarino ergonomico, imbottito con una schiuma soffice e compatta, foderato per garantire un maggior comfort all'altezza dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Fodera a struttura « 3D ». Tessuto tridimensionale associato a una schiuma per la protezione e il comfort, e una struttura aperta per l'aerazione periferica del piede.
- ❖ Chiusura con lacci su 3 paia di triangoli inossidabili e un paio di passa lacci. Laccio 90 cm, colore verde e bianco.
- ❖ Linguetta in pelle scamosciata e tessuto, imbottita e foderata « 3D ». Passante in pelle sulla linguetta.
- ❖ Contrafforte per una maggior protezione del tallone.
- ❖ Coprisottopiede a coprire l'intera superficie del piede, rimovibile, antistatico, antibatterico, anatomico e con shock-absorber nel tallone. Capacità di assorbimento e dispersione della sudorazione abbondante.
- ❖ **Soletta antiperforazione in acciaio inossidabile.**
- ❖ **Puntale in acciaio** forato (brevettato) – Resistente a 200 Joules.

TECNOLOGIA Suola **TRIFTANE™** con alto coefficiente di aderenza e molteplici possibili utilizzi. I tasselli della suola sono indipendenti gli uni dagli altri e la loro distribuzione rispetta le zone di appoggio del piede. La superficie di contatto con il suolo è ottimizzata. La griglia di protezione garantisce una durata prolungata nel tempo.

Risultati test

EN Standard : EN ISO 20345 : 2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante
laurilsolfato di sodio
Piano **0,57** (>0,32) – Tacco **0,56** (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / lubrificante
glicerina
Piano **0,26** (>0,18) Tacco: **0,35** (>0,13)

- Resistenza all'abrasione **81mm3**.
- Resistenza NBR : 60.
- Assorbimento urti zona tallone **28 Joules**.
- Tallone vuoto, l'assenza di rilievi al centro crea un reale fenomeno di sospensione.
- Strato comfort **Softane™** densità 0.45.
- Resistenza agli oli e agli idrocarburi.
- Resistenza agli acidi e ai basici di debole composizione.
- Resistenza al calore da contatto: **300°C**.

Peso	Lordo (42): 1400 g / Netto (42): 1130 g							
Misure	36 - 39	40	41	42	43	44	45	46 - 47
Imballaggio	5 paia	10 paia					5 paia	
Dimensioni	590x220x348	590x437x348	685x250x355		685x250x358			

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

19/01/2015



 **Jallatte®**

www.jallatte.com