

JALTARMAC SAS V

00J0250

TRIFTANE™

Excellence



SPÉCIFIQUE
ENROBÉS



S3 HI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
del 38 al 47

- Piel plena flor
- Suela **Triftane™**
- Puntera e Antiperforación metal
- Antiestático

- ❖ Calzado de seguridad tipo borceguí específicamente adaptada a los trabajos sobre suelos calientes. Color negro y rojo.
- ❖ Caña piel plena flor hidrofugada, espesor 1,9 / 2,1. Realizada con un mínimo de costuras para una mayor resistencia y estanqueidad a las proyecciones de fluidos.
- ❖ Marcado reflectante sobre la talonera trasera para una mayor visibilidad durante trabajos nocturnos.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Cierre mediante cordones sobre 5 pares de triángulos inoxidable. Cordón rojo e gris reflectante 80 cm.
- ❖ Fuelle piel para una estanqueidad total. Evita la intrusión de fluidos o partículas en el interior del calzado.
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Suela **ISOLTANE™** antiestática : complejo aislante multicapa que asegura una protección térmica eficaz de la planta del pie. Fibras celulósicas / Expandido microcelular / Disipador de calor / No tejido PAN / Viscosa.
Elevación de la temperatura interior 12,5°C tras 30 mn de exposición sobre una superficie a 150°C. (La Norma EN ISO 20344:2011 solicita una elevación < a 22°C).
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Primera de limpieza antiestática con apoyo de arco del pie, que cubre la totalidad de la superficie del pie, con capacidades de absorción y desorción del sudor muy elevadas.
- ❖ **Antiperforación de acero inoxidable.**
- ❖ **Puntera de seguridad 200 Julios acero inoxidable.**

Tecnología **Suela TRIFTANE™ VIBRAM**, de alto coeficiente de adherencia, para prevenir de los riesgos de resbalones en suelos húmedos y gruesos. Vida útil prolongada. Polivalencia de uso.

Coeficiente de adherencia
Norma **ISO 20345:2022**

Suelo de baldosas / agua y detergente

Del talón hacia delante **0,63** (>0,31)

De la parte delantera a la trasera **0,58** (>0,36)

Suelo de baldosas / Glicerina

Del talón hacia delante **0,34** (>0,19)

De la parte delantera a la trasera **0,27** (>0,22)

- Mejor resistencia mecánica a la abrasión, al pelado y al desgarro.
- Nivel óptimo de adherencia.
- Crampones hiperfuncionales
- Dureza shore del NBR : 66.
- Absorción de choques de los talones **28 Julios.**
- Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- Resistente a los ácidos y bases débilmente concentrados.
- Resistencia al calor por contacto : 300°C..



 **Jallatte®**

www.jallatte.com

Peso	Peso total (42): 1510 g / Peso neto (42): 1240 g			
Tallas	38 Al 39	40 al 42	43 al 45	46 al 47
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Dimensionés (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358