



**S3 HRO SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**del 35 al 47**



- **Piel plena flor**
- **Suela Triftane™**
- **Puntera e Antiperforación metal**
- **Antiestático**

- ❖ Zapato de seguridad tipo urban-sport, color negro.
- ❖ Caña de piel lisa plena flor hidrófugada, tacto graso. Espesor 1,9 / 2,1.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Cierre mediante cordones sobre cinco pares de ojetes. Cordón 100 cm.
- ❖ Lengüeta de piel acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles piel laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado. .
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Primera de limpieza antiestática con apoyo de arco del pie, que cubre la totalidad de la superficie del pie, con capacidades de absorción y desorción del sudor muy elevadas.
- ❖ **Antiperforación de acero inoxidable.**
- ❖ **Puntera de seguridad 200 Julios acero inoxidable perforado para una mayor ventilación del pie..**

Tecnología **Suela TRIFTANE™**, de alto coeficiente de adherencia, para prevenir de los riesgos de resbalones en suelos húmedos y gruesos. Los tacos de la suela **TRIFTANE™** tienen aristas vivas para romper la película de fluido que puede interponerse entre la suela y el suelo. Su repartición y su forma aseguran un contacto permanente con el suelo. La rejilla de protección garantiza una vida útil prolongada Polivalencia de uso. .

**Coeficiente de adherencia**  
Norma EN ISO 20345:2011  
**SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Suelo cerámica / agua y detergente  
Piano **0,49** (>0,32) - Taco **0,55** (>0,28)

**SRB** Suelo acero / Glicerina  
Piano **0,19** (>0,18) – Taco **0,17** (>0,13)

- Resistencia a la abrasión **81mm3**.
- Dureza shore del NBR : 60.
- Absorción de choques de los talones **28 Julios**.
- Talón vacío, la ausencia de relieve en su centro crea un verdadero fenómeno de suspensión.
- Capa confort de Softane™ de densidad 0.45.
- Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- Resistente a los ácidos y bases débilmente concentrados.
- Resistencia al calor por contacto : 300°C..



 **Jallatte®**

www.jallatte.com

Peso	Peso total (42): 1400 g / Peso neto (42): 1130 g			
Tallas	35 al 39	40 al 42	43 al 45	46 al 47
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Dimensionés (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358