

# LIGHTANE™

## JALCORDEE X2

### J0339

S1P HRO SRC

EN ISO 20345:2011

Van 39 tot 47



- Fluweelleer
- Zool Lightane™ en Softane™/ Néotril
- Antistatisch en niet-magnetisch
- Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal.

- ❖ Veiligheidsschoen laag model wandel-sporttype, grijze kleur.
- ❖ Schacht fluweelleer dikte 1,9/2,1 mm. Perforaties aan de zijkanten.
- ❖ Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Tong gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Sluiting met veters 4 paar rijgpenen die niet van metaal zijn. Veters 100 cm.
- ❖ Voering van het voorste gedeelte van de voet ven leer voor een maximaal comfort.
- ❖ Trekkers de achterkant, zodat de schoen gemakkelijker kan worden aangetrokken.. voorzien van een gekarteld reliëf, zodat de schoen gemakkelijk kan worden uitgetrokken.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Inlegzool volledig POLYJAL van polyurethaan en textiel, anatomisch, voorgevormd, geperforeerd aan de middenvoet en met geïntegreerd schokdempstelsel voor de hielen..
- ❖ Veiligheidsneus 200 Joules Xetane™, 100 % vezelcomposiet.
- ❖ Binnenzool en perforatiebestendige tussenzool van FlexTane™ By Jallatte, conform de norm 12568: 2010, antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ 100 % composietmaterialen: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.

#### Lightane™ tweecomponenten wandelzool :

- Comfortlaag van Softane™, dichtheid = 0,40: zorgt voor het comfort van de gebruiker tijdens het stappen, helpt trillingen opvangen en zorgt voor de thermische isolatie van de voetzool.
- Contactlaag met de grond van rubber/Neotril uitgerust met het innoverende '3A'-concept :

Progressieve schokdemper: 36 joule (> 20 joule) met dempend effect die de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt.

- **Antitorsie** om de stabiliteit van de voet tijdens het stappen te optimaliseren.
- **Adhérence**: selon la norme ISO 20345 : 2011.
- Slijtvastheid.
- Zelfreinigend profiel en noppen met diepe structuur voor een betere grip in moeilijke omstandigheden zoals onstabiel terrein en met olie besmeurde oppervlakken..
- Weerstand tegen warmte door contact : 300 °C

#### Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat  
Plat **0,40** (>0,32) - Tal **0,42** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine  
Plat **0,32** (>0,18) – talon **0,23** (>0,13)

Gewicht	Bruto (42): 1258 g / Netto (42): 1040 g			
Maat	39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358



www.jallatte.com