

LIGHTANE™



JALCORDEE X2

J0339

S1P HRO SRC

EN ISO 20345:2011

Del 39 al 47

- Piel Afelpada
- Suela **Lightane™ en Softane™/ Néotril**
- Puntale compuesto e Antiperforación no metal
- Antiestático

- ❖ Zapato de seguridad tipo caminata-deporte. Color gris
- ❖ Caña de piel afelpada espesor 1.9 / 2.1 mm. Perforaciones laterales.
- ❖ Forro de los cuartos « 3D ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Cierre mediante cordones sobre 4 pares de anillos. Cordones 100 cm.
- ❖ Forro de la pala de piel.
- ❖ Pasadores en la parte delantera y trasera para un calzado más fácil.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Plantilla anatómico **POLYJAL** que cubre toda la superficie del pie. Poliuretano suave cubierto con tela, perforado en el pie delantero para una buena evacuación de la humedad. Extraíble.
- ❖ Puntera de seguridad - 200 Julios- **Xetane™, 100% fibra compuesto.**
- ❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones FlexTane By Jallatte, norma **12568 : 2010**, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para **una protección del 100% de la superficie del pie.**
- ❖ Materiales **100% compuestos** : más ligeros que el acero, no magnéticos, no conductores del calor ni del frío.

Suela de marcha **Lightane™** :

- Capa confort de Softane™ Densidad = 0,40. Asegura el confort de marcha del usuario. Participa a la absorción de las vibraciones y asegura el aislamiento térmico de la planta del pie.

- Capa de contacto con el suelo, de caucho, y equipada del concepto innovador « **3A** »:

- ◆ **Absorción** progresiva de choques 36 Julios (> 20 julios) y con efecto amortiguador protegiendo la espalda y las articulaciones de las vibraciones.
- ◆ **Antitorción** para optimizar la estabilidad del pie durante la marcha.
- ◆ **Adherencia** : norma **ISO 20345 : 2011**.

- Resistencia a la abrasión.
- Suela con perfil autolimpiable y tacos con estructura profunda.
- Resistente a los ácidos y bases débilmente concentrados e Resistencia al calor por contacto : 300°C.

Coeficiente de adherencia

Norma EN ISO 20345:2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo cerámica / agua y detergente
Piano **0,40** (>0,32) - Taco **0,42** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina
Piano **0,32** (>0,18) - Taco **0,23** (>0,13)



www.jallatte.com

Peso	Peso total (42): 1258 g / Peso neto (42): 1040 g			
Tallas	39	40 al 42	43 al 45	46 al 47
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Dimensiones (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358