## SOFTANE™ Avant-Garde

## JALFRIGG SAS J0652

S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 Del 35 al 48

- Piel plena flor AP 23
- Suela SOFTANE™ doble densidad
- Puntera polímero e Antiperforación no metal
- Antiestático y no magnético



- Caña de piel plena flor AP 23, hidrófugada y oleófugada una exclusividad Jallatte :
  - ➤ 10 a 15% más espesa (2,4 mm) que la mayoría de las pieles habitualmente utilizadas en el calzado de seguridad.
  - > Resistencia a la penetración de vapor de agua tres veces superior al mínimo fijado por la norma .
- Contorno escote ribeteado.
- Dos tirantes laterales para facilitar el calzado.
- Bota enteramente forrada, forro isotérmico para una mayor protección contra el frío positivo.
- Forro talón resistente a la abrasión.
- Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- Primera de limpieza Memory en poliuretano y espuma con memoria de forma termosensible Elastopan de BASF, amortigua los puntos de presión, mejora la distribución del peso y la absorción de los choques del talón. Anatómica y perforada.
- Ajuste ergonómico, con puntera ancha de polímero de síntesis, para beneficiarse de un menor peso (50% más ligero que el acero). Resistente a un choque de 200 julios.
- Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones FleXtane By Jallatte, norma 12568 : 2010, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para una protección del 100% de la superficie del pie.
- Materiales 100% compuestos: más ligeros que el acero, no magnéticos, no conductores del calor ni del frío.
- Suela de Softane™ doble densidad equipada del sistema de absorción de choque con efecto progresivo que protege la espalda y las articulaciones de las vibraciones.

Coeficiente de adherencia Norma EN ISO 20345:2011 SRC (SRA+SRB)

**SRA** Suelo céramica / agua y detergente Piano **0,38** (>0,32) - Taco **0,30** (>0,28)

**SRB** Suelo acero / Glicerina Piano **0,19** (>0,18) – Taco **0,14** (>0,13)

- Capa confort de Softane™ de densidad = 0,45 / Capa de desgaste densidad = 1.10
- Absorción de choques de los talones 30 Julios.
- Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- Resistencia a la abrasión 75 mm3.
- Tacos laterales salientes para una mayor adherencia sobre los suelos con pendiente y blandos.
- Talón redondeado al nivel del apoyo para una mayor mejora del andar.

Peso	Peso total (42): 1532 g / Peso neto (42): 1314 g
Tallas	35 al 48
Embalaje	5 pares
Caja (mm)	337 x 328 x 135
Dimensións (mm)	625 x 425 x 345



