

JALCESAR SAS JDR04

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
Del 38 al 47



- Piel plena flor hidrofugada
- Puntera acero y antiperforación no metal
- Suela J-Smarter PU mono-densidad

- ❖ Zapato de seguridad tipo mocasín, color negro.
- ❖ Zapato compatible con los trajes reglamentarios y uniformes.
- ❖ Caña de piel lisa plena flor hidrofugada, espesor 1,5 / 1,7 mm.
- ❖ Forro de los cuartos sintético.
- ❖ lengüeta de piel plena flor, **forrada de piel**.
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Cierre mediante cordones, cordones 75 cm.
- ❖ Primera de limpieza **J-confort**, en material flexible con micro células que cubre la totalidad de la superficie del pie, no extraíble. Antiestática .
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones FleXtane By Jallatte, norma **12568 : 2010**, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para **una protección del 100% de la superficie del pie**.
- ❖ **Puntera de seguridad 200 Julios acero inoxidable**.
- ❖ **Suela de marcha en Poliuretano mono densidad con perfil lineal**.

Coeficiente de adherencia

Norma EN ISO 20345:2011

SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo cerámica / agua y detergente
Piano **0,34** (>0,32) - Taco **0,29** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina
Piano **0,19** (>0,18) – Taco **0,15** (>0,13)

- Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- Diseño de la suela discreto y rendimiento, adecuado para viajes regulares en los suelos industriales.
- Resistencia a la abrasión.
- Absorción de choques de los talones > 20 Julios.



Peso	Peso total (42): 1218 g / Peso neto (42): 1000 g			
Tallas	35 al 39	40	41 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Dimensiones (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359