TRIFTANE™ Fighter

JALSABRE X2
JJ706

S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
Del 38 al 47

- **Piel plena flor hidrofugada**
- **Suela TRIFTANE™ Fighter**
- **Puntale compuesto y Antiperforación no metal**
- **Antiestático y no magnético**

- Calzado de seguridad tipo urban-sport. Color negro.
- Caña de piel plena flor hidrófugada acabado pull-up, espesor 1,9/2,1 mm.
- Forro de los cuartos **« 3D ».** Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles
- Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- Cierre mediante cordones sobre 6 pares de ojetes inoxidables . Cordones 150 cm
- Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- Primera de limpieza **J-Multitech** que cubre toda la superficie del pie. Estructura pieza de poliuretano suave cubierto con tela, diseñado para apoyar el movimiento del pie para una mayor comodidad y una mejor absorción de energía en el talón. Perforado en el pie delantero. Extraíble.
- **Puntera de seguridad Xétane ™**, **100% compuesto** para beneficiarse de un menor peso (50% más ligero que el acero).**Resistente a un choque de 200 julios**.
- Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones **FleXtane By Jallatte, 100% compuesto**, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para una protección del 100% de la superficie del pie.
- Materiales **100% compuestos** : más ligeros que el acero, no magnéticos, no conductores del calor ni del frío.

- Suela de marcha **Triftane Fighter** en **Oxytane / Néotril®**. Perfil lineal y diseño tendencia.

El exclusivo diseño de la suela Triftane Fighter, la ergonomía, la selección de materiales, garantiza un rendimiento excepcional en términos de confort, protección y adherencia.

Coeficiente de adherencia
Norma EN ISO 20345:2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo céramica / agua y detergente
Piano **0,50** (>0,32) - Taco **0,48** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina
Piano **0,35** (>0,18) – Taco **0,25** (>0,13)

Strato comfort en **Oxytane**
Poliuretano con importante concentración de células cerradas : mejora la flexibilidad, elasticidad y capacidad de amortiguación con una densidad y dureza específica.
Capa de contacto con el suelo de **Néotri**l :
El diseño de la suela respeta las zonas naturales de apoyo del pie y reduce la acumulación de los fluidos y partículas. Contacto permanente con el suelo. Mejor adherencia con el suelo.
Resistente a Aceites e Hidrocarburos y al calor por contacto : 300°C.

Peso	Peso total (42): 1440 g / Peso neto (42): 1222 g			
Tallas	38 al 39	40 al 42	43 al 45	46 al 47
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Dimensións (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358

Documento no contractual
Copyright JALLATTE
Controlada por difusión
22/09/2017

Jallatte®
www.jallatte.com