

TRIFTANE™ Fighter

JALFOXBAT X2 JJ707

S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
Van 35 tot 47



- **Waterafstotend nerfleur**
- **Zool TRIFTANE™ Fighter**
- **Antistatisch en niet-magnetisch**
- **Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal.**

- ❖ Veiligheidsschoen laag urban sport-type. Zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur met pull-upafwerking dikte 1,9/2,1 mm.
- ❖ Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Tong gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Sluiting met veters over 5 paar oogjes die niet van metaal zijn. Veters 110 cm.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Inlegzool **J-Multitech** bedekt het volledige oppervlak van de voet. Monobloc structuur van soepel polyurethaan bedekt met stof, ontworpen om de beweging van de voet te ondersteunen met het oog op een optimaal comfort en een betere absorptie van de energie ter hoogte van de hiel. Geperforeerd boven de middenvoet. Verwijderbaar.
- ❖ Veiligheidsneus 200 Joules Xetane™, 100 % vezelcomposiet voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Niet-magnetisch, geleidt ook geen warmte en koude.
- ❖ Binnenzool en perforatiebestendige tussenzool van **FleXtane™ By Jallatte, conform de norm 12568: 2010**, antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ **100 % composietmaterialen:** lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.

- **Triftane Fighter** wandelzool van **Oxytane / Néotril®**. Lineair profiel en trendy design. Dankzij het exclusieve ontwerp van de Triftane Fighter zool, zijn ergonomie en een zorgvuldige selectie van de materialen kunnen uitzonderlijke prestaties worden gehaald op het vlak van het comfort, de bescherming en de grip.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,50** (>0,32) - Tal **0,48** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,35** (>0,18) – talon **0,25** (>0,13)

- **Comfortlaag van polyurethaan oxytaan** met hoge concentratie van gesloten cellen: verbetert de souplesse, de elasticiteit en het dempende vermogen dankzij een specifieke hardheid en dichtheid.
- **Slijtzool van Nitril:** Het dessin van de zool respecteert de natuurlijke steunzones van de voet en voorkomt de ophoping van vloeistoffen en van vuil. Geoptimaliseerde grip op de grond.
- Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- Weerstand tegen warmte door contact: 300 °C.

Gewicht	Bruto (42): 1390 g / Netto (42): 1172 g			
Maat	35 tot 39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358



 **Jallatte**®

www.jallatte.com