

TRIFTANE™ Fighter

JALDART X2 JJ720

S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011
35 - 47



- Tomaio in Aseptane™
- Suola TRIFTANE™ Fighter
- Antistatica e amagnetica

- ❖ Calzatura antinfortunistica bassa modello mocassino, realizzata con pochissime cuciture per una migliore igiene e pulizia. Colore bianco.
- ❖ Tomaio in Aseptane™ bianco. Microfibra impregnata di una resina dalle molteplici qualità:
 - Impermeabilità, traspirabilità, grande facilità di pulizia con acqua e sapone.
 - Resistente ai fluidi grassi e aggressivi.
- ❖ Chiusura con elastico sotto la linguetta di protezione.
- ❖ Collarino ergonomico imbottito di schiuma soffice e compatta per un maggior comfort e una migliore protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Contrafforte per un ottimo sostegno del tallone.
- ❖ Sottopiede J-Multitech a coprire l'intera superficie del piede. Struttura monoblocco in poliuretano ricoperto da tessuto, concepita per sostenere il movimento del piede per un comfort ottimale e un migliore assorbimento dell'energia nell'area del tallone (30 Joules). Perforato nell'avampiede. Rimovibile.
- ❖ Calzata larga ed ergonomica, con puntale Xétane™ 100% in fibra composita per una maggiore leggerezza (50% più leggera dell'acciaio). Resistente a un urto di 200 J.
- ❖ Nuovo processo di fabbricazione: Soletta antiperforazione FleXtane™ By Jallatte, conforme alla norma 12568:2010, antistatica, 100% composito. Cucita direttamente sul tomaio, copre il 100% del piede per una protezione integrale.
- ❖ Materiali 100% in composito: più leggeri dell'acciaio, amagnetici, non conduttori di caldo e freddo.
- ❖ Suola Triftane™ Fighter in Oxytane/Néotril®. Profilo lineare e design di tendenza. L'esclusiva progettazione della suola Triftane™ Fighter, la sua ergonomia così come l'attenta selezione dei materiali, permettono di ottenere performance eccezionali in termini di comfort, di protezione e di aderenza.

Risultati test

EN Standard : EN ISO 20345 : 2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante laurilsolfato di sodio
Piano 0,50 (>0,32) – Tacco 0,48 (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / lubrificante glicerina
Piano 0,35 (>0,18) Tacco: 0,25 (>0,13)

◆ Strato comfort in Oxytane:

Poliuretano con un'elevata concentrazione di cellule compatte: migliora la flessibilità, l'elasticità e la capacità di ammortizzazione grazie a densità e durezza specifiche.

◆ Superficie a contatto con il suolo in Néotril™ :

▶ Il disegno della suola rispetta le zone naturali di appoggio del piede ed evita l'accumulo di liquidi e di sporcizia. Ottima aderenza al suolo.

▶ Ottima resistenza agli oli, ai grassi e al calore da contatto (fino a 300 °C).

Peso	Lordo (42): 1272 g / Netto (42): 1054 g							
Misure	35 - 39	40	41	42	43	44	45	46 - 47
Imballaggio	5 paia		10 paia				5 paia	
Dimensioni	590 x 220 x 348	600 x 437 x 348		685 x 500 x 355		685 x 250 x 358		

Non contractual document
Copyright JALLATTE
Limited distribution

22/12/2014



 **Jallatte**®
www.jallatte.com