

TRIFTANE™ Fighter

JALBISON X2 JJ722

S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
dal 35 al 47



- Pelle pieno fiore idrorepellente
- Suola **TRIFTANE™ Fighter**
- Antistatica et amagnetica

- ❖ Calzatura di sicurezza bassa « urban sport », realizzata con il minor numero di cuciture per una maggiore solidità e una migliore protezione dalla penetrazione dei fluidi. Colore nero.
 - ❖ Pelle pieno fiore liscia, idrorepellente, spessore 1,9/2,1 mm.
 - ❖ Fodera traspirante in tessuto **3D**, a struttura alveolare, per una migliore aerazione periferica del piede. Asciuga rapidamente. Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto; resistente agli acidi, all'abrasione e al sudore.
 - ❖ Collarino ergonomico, imbottito di schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
 - ❖ Linguetta in pelle e tessuto, doppiata e imbottita per assicurare una migliore protezione del collo del piede, abbinata a due cuscinetti laterali per evitare qualsiasi intrusione di materiali all'interno della scarpa.
 - ❖ Sistema di passaggio dei lacci con 5 paia di occhielli non metallici. Laccio nero 120 cm
 - ❖ Tacco rinforzato per un miglior sostegno del tallone.
 - ❖ Sottopiede **J-Multitech** che copre la totale superficie del piede. Struttura monodensità in poliuretano morbido rivestito in tessuto, concepito per sostenere il movimento del piede, per un comfort ottimale e un miglior assorbimento di energia del tallone (30 Joules). Forato nella parte superiore. Amovibile
 - ❖ Calzata **larga e ergonomica**, con puntale **Xétane™** 100% composito, per un minor peso (50% più leggero dell'acciaio). Resistente a shock di 200 Joules.
 - ❖ **Soletta antiperforazione FleXtane™ By Jallatte, conforme alla norma 12568 : 2010**, antistatica, **100% composito**, cucita direttamente sulla tomaia, copre il **100% del piede** per una protezione integrale.
 - ❖ Materiali **100% composito**: più leggeri dell'acciaio, termoisolanti
- Suola **Triftane™ Fighter** in Oxytane / Gomma Néotril®. Profilo lineare e design di tendenza. La concezione esclusiva della suola **Triftane™ Fighter**, la sua ergonomia e la selezione accurata dei materiali, consentono prestazioni eccezionali in termini di comfort. Protezione e aderenza.

Resistenza allo scivolamento

secondo la norma ISO 20345:2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Suolo ceramica /laurilsolfato
Piano **0,50** (>0,32) - Tacco **0,48** (>0,28)

SRB Suolo acciaio/Glicerina Piano **0,35**
(>0,18) - Tacco **0,25** (>0,13)

Strato in Oxytane

- Poliuretano ad alta concentrazione di cellule chiuse: migliora la flessibilità, l'elasticità e la capacità di ammortizzamento grazie ad una densità e ad una durezza specifica.

Suola in gomma Nitrile :

- Il disegno della suola rispetta le zone naturali di appoggio del piede ed evita l'accumulo di liquidi e di residui. Ottima aderenza.
- Alta resistenza agli olii, ai grassi e al calore per contatto (fino a 300°C).

Peso	Lordo (42): 1318 g / Netto (42): 1110 g								
Misure	35 - 39	40	41	42	43	44	45	46	47
Imballaggio	5 paia	10 paia			10 paia			5 paia	
Dimensioni	590x220x348	590x437x348			685x500x355			685x250x358	

