

TRIFTANE™ Fighter

JALHARRIER SAS
JJ725

S3 HI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
dal 38 al 47



- **Pelle pieno fiore idrorepellente**
- **Suola TRIFTANE™ Fighter**
- **Antistatica**

- ❖ Calzatura di sicurezza alta tipo polacco. Colore nero e rosso.
- ❖ Tomaio in pelle pieno fiore liscia idrorepellente, **traspirazione della pelle 10 volte superiore al valore della norma che è di 0.8 mg / cm²/h**. Spessore 1,9/2,1 mm.
- ❖ Realizzata con un numero minimo di cuciture per una maggiore tenuta e un'ottima impermeabilità a fluidi e idrocarburi.
- ❖ Inserto riflettente a livello del tallone per una maggiore visibilità durante i lavori notturni.
- ❖ Fodera traspirante in **tessuto 3D**, a **struttura alveolare** migliora l'**aerazione periferica** del piede, e **asciuga rapidamente**.
- ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto, resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
- ❖ Collarino in pelle pieno fiore, imbottito di schiuma morbida e compatta per un comfort maggiore e per la protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Linguetta in pelle, imbottita per assicurare una miglior protezione del collo del piede, abbinata a due soffiotti laterali per evitare l'intrusione di qualsiasi materiale all'interno della scarpa.
- ❖ Chiusura con lacci su 5 paia di passalacci metallici. Laccio nero/rosso 120 cm.
- ❖ Contrafforte per un maggior sostegno del tallone.
- ❖ Soletta **ISOLTANE™** antistatica: composto isolante multistrato, realizzato a partire da una barriera termica di fibre non tessute in polyacrylonitrile e di fibre di viscosa + un isolante, composto da un dissipatore di calore in alluminio, di un materiale non tessuto in cellulosa, di una schiuma di lattice e di uno strato in lana. Aumento della temperatura interna < **22°C** dopo 30mn di contatto con una superficie a 150°C.
- ❖ Coprisottopiede coprente la totalità della superficie del piede, rimovibile, antistatico, con trattamento antibatterico, anatomico e shock absorber nel tallone (30 Joules).
- ❖ Calzata **larga ed ergonomica**, con puntale **Xétane™** 100% in fibra composita per un **peso inferiore (50% più leggera dell'acciaio)**. Resistente a urti di **200 Joule**.
- ❖ **Soletta antiperforazione in acciaio inossidabile**.
- ❖ Suola **Triftane™ Fighter** in Oxytane/Néotril®. Profilo lineare e design di tendenza. L'esclusiva progettazione della suola **Triftane™ Fighter**, la sua ergonomia così come l'attenta selezione dei materiali, permettono di ottenere performance eccezionali in termini di comfort, di protezione e di aderenza.

Risultati test

EN Standard : EN ISO 20345 : 2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante
laurilsolfato di sodio
Piano **0,50** (>0,32) – Tacco **0,48** (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / lubrificante glicerina
Piano **0,35** (>0,18) Tacco: **0,25** (>0,13)

Strato comfort in Oxytane:

Poliuretano con un'elevata concentrazione di cellule compatte: migliora la flessibilità, l'elasticità e la capacità di ammortizzazione grazie a densità e durezza specifiche.

◆ Superficie a contatto con il suolo in Néotril™ :

- ▶ Il disegno della suola rispetta le zone naturali di appoggio del piede ed evita l'accumulo di liquidi e di sporcizia. Ottima aderenza al suolo.
- ▶ Ottima resistenza agli oli, ai grassi e al calore da contatto (fino a 300 °C).

Peso	Lordo (42): 1510 g / Netto (42): 1292 g								
Misure	38 - 39	40	41	42	43	44	45	46	47
Imballaggio	5 paia	10 paia			10 paia			5 paia	
Dimensioni	590x220x348	590x437x348			685x500x355			685x250x358	

