TRIFTANE™ Fighter

JALBADGER X2 **JJ730**

S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011

- Del 35 al 47
- Piel plena flor hidrofugada
- Suela TRIFTANE™ Fighter
- Puntale compuesto y Antiperforación no metal
- Antiestático y no magnético



- Calzado de seguridad tipo borceguí. Color negro. Realizada con un mínimo de costuras para una mayor resistencia y estanqueidad a las proyecciones de fluidos.
- Caña de piel lisa plena flor hidrófugada, espesor 1,9/2,1 mm.
- Forro de los cuartos « 3D ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles
- Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- Cierre mediante cordones sobre 6 pares de ojetes inoxidables. Cordones negro 150 cm.
- Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- Primera de limpieza J-Multitech que cubre toda la superficie del pie. Estructura pieza de poliuretano suave cubierto con tela, diseñado para apoyar el movimiento del pie para una mayor comodidad y una mejor absorción de energía en el talón. Perforado en el pie delantero. Extraíble.
- Puntera de seguridad Xétane ™. 100% compuesto para beneficiarse de un menor peso (50% más ligero que el acero). Resistente a un choque de 200 julios.
- Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones FleXtane By Jallatte, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para una protección del 100% de la superficie del pie.
- Materiales 100% compuestos: más ligeros que el acero, no magnéticos, no conductores del calor ni del frío.
- Suela de marcha Triftane Fighter en Oxytane / Néotril[®]. Perfil lineal y diseño tendencia.

El exclusivo diseño de la suela Triftane Fighter, la ergonomía, la selección de materiales, garantiza un rendimiento excepcional en términos de confort, protección y adherencia.

Coeficiente de adherencia Norma EN ISO 20345:2011 SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo céramica / agua y detergente

Piano **0,50** (>0,32) - Taco **0,48** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina Piano **0,35** (>0,18) – Taco **0,25** (>0,13)

Strato comfort en Oxytane

Poliuretano con importante concentración de células cerradas : mejora la flexibilidad, elasticidad y capacidad de amortiguación con una densidad v dureza específica.

Capa de contacto con el suelo de Néotril :

El diseño de la suela respeta las zonas naturales de apoyo del pie y reduce la acumulación de los fluidos y partículas. Contacto permanente con el suelo. Mejor adherencia con el suelo.

Resistente a Aceites e Hidrocarburos y al calor por contacto : 300°C.

Peso	Peso total (42): 1432 g / Peso neto (42): 1214 g			
Tallas	35 al 39	40 al 42	43 al 45	46 al 47
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Dimensións (mm)	695 x 227 x 366	685 x 423 x 347	685 x 500 x 347	685 x 250 x 346



