

J-DREAM

AUDREY JJD09

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
dal 35 al 42

- Pelle pieno fiore
- Suola J-DREAM in TPU bi-densità



- ❖ Calzatura di sicurezza tipo « tennis », colore nero.
 - ❖ Tomaio in pelle pieno fiore liscia idrorepellente, spessore 1,5 / 1,7 mm. Insetti riflettenti laterali e sul tallone per una buona visibilità di notte.
 - ❖ Fodera del tomaio in tessuto a struttura alveolare su una schiuma **con trattamento antibatterico**.
 - ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
 - ❖ Coprisottopiede **J-Souplesse**, realizzato in morbido poliuretano rivestito di tessuto. Forato sull'avampiede per una buona traspirazione dell'umidità. Elevata capacità di ammortizzare i colpi nel tallone. Rimovibile.
 - ❖ Collarino imbottito per un miglior comfort e una migliore protezione a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
 - ❖ Linguetta in tessuto imbottita, abbinata a due soffiotti laterali per evitare l'intrusione di qualsiasi materiale all'interno della scarpa.
 - ❖ Chiusura con lacci. Laccio nero 90 cm.
 - ❖ Contrafforte per un buon sostegno del tallone.
 - ❖ Soletta antiperforazione **FlexTane™ HP By Jallatte, conforme alla norma 12568 : 2010**, 100% composito, flessibile e morbida e **70% più leggera dell'acciaio**. **Protezione del 100%** della superficie del piede.
 - ❖ **Puntale in acciaio** forato resistente a urti di 200 Joules e adattato all'anatomia del piede femminile.
- **Suola** bicolore dal profilo lineare e affilato, dal **design sportivo**, composta da due TPU con diverse caratteristiche per ottimizzare la resistenza allo scivolamento e all'abrasione e da una struttura alveolare per migliorare la leggerezza e il comfort durante la camminata e gli stazionamenti prolungati.
- Una collezione « **di tendenza** » associata a una tecnologia efficace e discreta, perfettamente integrata.

Resistenza allo scivolamento

norma ISO 20345:2011

Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Ceramica / Laurilsolfato

Piano **0,40** (>0,32) – Tacco **0,39** (>0,28)

SRB Acciaio / Glicerina

Piano **0,19** (>0,18) – Tacco **0,16** (>0,13)

- ✓ Resiste agli oli e agli idrocarburi
- ✓ Disegno dei tasselli discreto e performante, adatto a regolari spostamenti su suoli industriali
- ✓ Buona resistenza all'abrasione
- ✓ Shock Absorber nel tallone > 20 Joules
- ✓ Antistatica

Peso	Lordo (38) : 1058 g / Netto (38) : 840 g							
Misure	35	36	37	38	39	40	41	42
Imballaggio	10 paia							
Dimensioni	600 x 405 x 320							

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

15/01/2015



 **Jallatte**®

www.jallatte.com