

SOPHIE JJD21

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
Van 35 tot 42



- Schacht fluweelleer
- Zool J-DREAM TPU bi density
- Antistatisch
- Veiligheidsneus metal en perforatiebestendige tussenzool niet metaal

- ❖ Veiligheidsschoen laag van het tennistype, blauw kleur.
 - ❖ Schacht fluweelleer dikte 1,9/2,1 mm. Inserts van technisch textiel.
 - ❖ Voering van de schacht van textiel met alveolaire structuur op schuim, tegen bacteriënvorming behandeld.
 - ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
 - ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
 - ❖ Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
 - ❖ Sluiting met veters. Veters 80 cm.
 - ❖ Inlegzool anatomisch J-Souplesse, uitgevoerd in soepel polyurethaan waarover een laag textiel aangebracht is. Geperforeerd boven de middelvoet voor een goede afvoer van het vocht. Hoog vermogen om de schokken aan de hielen op te vangen. Verwijderbaar.
 - ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
 - ❖ Binnenzool **FleXtane™ By Jallatte, conform de norm 12568: 2010**, antistatisch, **100 % composiet**, rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
 - ❖ **Stalen neus. Bestand tegen een schok met een energie van 200 joule.**
- **Tweekleurige wandelzool met lineair en spits profiel, met sportief design, bestaand uit twee TPU's .**
- **Een 'trendy' collectie** gecombineerd met een doeltreffende en discrete beschermingstechnologie, die perfect geïntegreerd is in het geheel.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,40** (>0,32) - Tal **0,39** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,19** (>0,18) – talon **0,16** (>0,13)

- ✓ Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- ✓ Discreet en performant dessin van de noppen, aangepast aan regelmatige verplaatsingen over industriële vloeren.
- ✓ Slijtvastheid.
- ✓ Absorptie van de schokken op de hiel > à 20 Joules
- ✓ Antistatisch



Gewicht	Bruto (38) : 978 g / Netto (38) : 760 g	
Maat	35 tot 39	40 tot 42
Verpakking	5 paar	10 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	306 x 192 x 114	
Afmetingen dozen (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320