

# J-DREAM

## ELENA JJD23

S3 SRC  
EN ISO 20345:2011  
dal 35 al 42

- Tomaio Aseptane™
- Suola J-DREAM in TPU bi-densità



- ❖ Calzatura di sicurezza tipo « tennis », colore bianco.
- ❖ Tomaio in **Aseptane™** bianco. Microfibra impregnata di resina dalle numerose qualità:
  - Impermeabilità, traspirabilità, facile da pulire con acqua e sapone.
  - Resistente a fluidi grassi e aggressivi.
- ❖ Fodera del tomaio in tessuto a struttura alveolare su una schiuma **con trattamento antibatterico**.
- ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
- ❖ Collarino imbottito per un miglior comfort e una migliore protezione a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Linguetta in tessuto imbottita, abbinata a due soffietti laterali per evitare l'intrusione di qualsiasi materiale all'interno della scarpa.
- ❖ Chiusura con lacci. Laccio bianco 100 cm.
- ❖ Coprisottopiede **J-Souplesse**, realizzato in morbido poliuretano rivestito di tessuto. Forato sull'avampiede per una buona traspirazione dell'umidità. Elevata capacità di ammortizzare i colpi nel tallone. Rimovibile.
- ❖ Contrafforte per un buon sostegno del tallone.
- ❖ Soletta antiperforazione **FlexTane™ HP By Jallatte**, conforme alla norma **12568 : 2010**, 100% composito, flessibile e morbida e **70% più leggera dell'acciaio**. **Protezione del 100%** della superficie del piede.
- ❖ **Puntale in acciaio** forato resistente a urti di 200 Joules e adattato all'anatomia del piede femminile.
- **Suola** bicolore dal profilo lineare e affilato, dal **design sportivo**, composta da due TPU con diverse caratteristiche per ottimizzare la resistenza allo scivolamento e all'abrasione e da una struttura alveolare per migliorare la leggerezza e il comfort durante la camminata e gli stazionamenti prolungati.
- Una collezione « **di tendenza** » associata a una tecnologia efficace e discreta, perfettamente integrata.

**Resistenza allo scivolamento**  
norma ISO 20345:2011  
**Qualità SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Ceramica / Laurilsolfato  
Piano **0,40** (>0,32) – Tacco **0,39** (>0,28)

**SRB** Acciaio / Glicerina  
Piano **0,19** (>0,18) – Tacco **0,16** (>0,13)

- ✓ Resiste agli oli e agli idrocarburi
- ✓ Disegno dei tasselli discreto e performante, adatto a regolari spostamenti su suoli industriali
- ✓ Buona resistenza all'abrasione
- ✓ Shock Absorber nel tallone > 20 Joules
- ✓ Antistatica

Peso	Lordo (38) : 1000 g / Netto (38) : 782 g							
Misure	35	36	37	38	39	40	41	42
Imballaggio	10 paia							
Dimensioni	600 x 405 x 320							

Document non contractuel  
Copyright JALLATTE  
Diffusion Contrôlée

16/01/2015



 **Jallatte®**  
www.jallatte.com