

## ELENA JJD23

**S3 SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**Del 35 al 42**



- **Aseptane™**
- **Puntera polímero y antiperforación no metal**
- **Suela J-DREAM en TPU doble densidad**

- ❖ Zapato de seguridad tipo tenis. Color blanco.
- ❖ Caña de **Aseptane™** blanca. Microfibra impregnada de resina, dotada de capacidades respiratorias óptimas, combinadas con una impermeabilidad sin igual.
  - Resistente a las proyecciones de fluidos gruesos y agresivos.
  - Lavable con agua y jabón.
- ❖ Forro de la Caña textil de estructura alveolada y espuma, tratamiento antibacteriano.
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Cierre mediante cordones. Cordones 100 cm.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Plantilla higiénica anatómico J-Souplesse que cubre toda la superficie del pie. Poliuretano suave cubierto con tela, perforado en el pie delantero para una buena evacuación de la humedad. Extraíble.
- ❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones FleXtane By Jallatte, norma **12568 : 2010**, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para **una protección del 100% de la superficie del pie.**
- ❖ **Puntera de seguridad 200 Julios acero inoxidable.** Adecuado con la ergonomía del pie femenino.
- **Suela de marcha bicolor** con perfil lineal y diseño deportes, realizado con **dos TPU.**
- Una colección tendencia y un tecnología de protección muy rendimiento perfectamente integrado.

**Coefficiente de adherencia**  
Norma EN ISO 20345:2011  
**SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Suelo cerámica / agua y detergente  
Piano **0,40** (>0,32) - Taco **0,39** (>0,28)

**SRB** Suelo acero / Glicerina  
Piano **0,19** (>0,18) – Taco **0,16** (>0,13)

- ✓ Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- ✓ Diseño de los tacos discreto y rendimiento, adecuado para viajes regulares en los suelos industriales.
- ✓ Resistencia a la abrasión
- ✓ Absorción de choques de los talones > 20 Julios
- ✓ Antiestática



Peso	Peso total (38) : 1000 g / Peso neto t (38) : 782 g	
Tallas	35 al 39	40 al 42
Embalaje	5 pares	10 pares
Caja (mm)	306 x 192 x 114	
Dimensiones (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320