

PAOLA JJD25

SB A E FO SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 42



- Cuir pleine fleur
- Semelle **SOFTANE™** mono densité

- ❖ Chaussure de sécurité de type sabot à bride arrière réglable, coloris blanc.
- ❖ Tige en cuir lisse, épaisseur 1,5 / 1,7. Cuir perforé sur le dessus du pied pour une meilleure ventilation à l'intérieur du sabot.
- ❖ Entièrement doublé cuir pleine fleur.
- ❖ Bride arrière réglable en longueur par boucle et en hauteur grâce aux deux rivets pivotants qui permettent un bon positionnement de la bride sur le talon.
- ❖ Première de propreté en cuir pleine fleur avec au niveau du talon une mousse plantaire antichocs en Poron® qui absorbe les chocs et les vibrations.
- ❖ Matelassage souple sur le cou-de-pied pour plus de confort à la marche.
- ❖ Première de montage en matériau antistatique avec un cambriion métallique incorporé pour le maintien du pied lors de la marche.
- ❖ Embout acier 8ème largeur, 200 Joules, traité anticorrosion.
- ❖ Semelle **SOFTANE™** mono densité à talon compensé, coloris blanc :

Résistance au glissement selon la norme
ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,40** (>0,32) – Au talon **0,31** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,29** (>0,18) – Au talon **0,21** (>0,13)

- Hauteur du talon 35 mm.
- Résistance à l'abrasion < à 110 mm³.
- Absorption des chocs talonniers renforcée par un insert **Relaxane™** sous le talon assurant un amortissement des chocs talonniers > 20 Joules
- Résistante aux hydrocarbures.

Poids	Brut (42) : 912 g / Net (42) : 694 g	
Pointure	35 au 39	40 au 42
Conditionnement	5 paires	10 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114	
Cartons (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320