

PAOLA JJD25

SB A E FO SRC
EN ISO 20345:2011
Van 35 tot 42

- Nerfleur
- Zool **SOFTANE™** enkele dichtheid
- Antistatisch
- Veiligheidsneus metal



- ❖ Veiligheidsschoen laag van het klomptype met instelbare beugel achteraan, witte kleur.
- ❖ Schacht van glad vol nerfleur, dikte 1,5 / 1,7. Geperforeerd bovenleer voor een betere verluchting van de voet.
- ❖ Volledig in leer gevoerd.
- ❖ Sluiting door instelbare lus.
- ❖ Inlegzool van nerfleur met ter hoogte van de hiel schokdempend schuim van **Poron®** dat de schokken en de trillingen absorbeert.
- ❖ Capitonnering met soepel leer op de wreef voor meer comfort bij het stappen.
- ❖ Binnenzool volledig bedekt met een inlegzool van nerfleur.
- ❖ Stalen neus 8e breedte, 200 joule, tegen corrosie behandeld.
- ❖ **SOFTANE™** zool met enkele dichtheid met gecompenseerde hak :

**Slipweerstand volgens de norm ISO
20345:2011 Kwaliteit SRC
(SRA+SRB)**

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,40** (>0,32) - Tal **0,31** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,29** (>0,18) – talon **0,21** (>0,13)

- Hoogte van de hiel 35 mm.
- Slijtvastheid < à 110 mm³.
- Absorptie van de schokken aan de hielen versterkt door een **Relaxane™** - insert onder de hiel, waarmee de schokken onder de hiel worden gedempt > 20 Joules
- Hoge weerstand tegen koolwaterstoffen.

Gewicht	Bruto (42): 912 g / Netto (42): 694 g	
Maat	35 tot 39	40 tot 42
Verpakking	5 paar	10 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	306 x 192 x 114	
Afmetingen dozen (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320