

# LIGHTANE™

## JALDELEVAN X2

### JJL02

S3 HRO SRC  
EN ISO 20345:2011  
dal 39 al 47

- Pelle pieno fiore idrorepellente
- Suola Lightane™ in Softane™/ Néotril
- Antistatica e amagnetica



- ❖ Calzatura alta di sicurezza di tipo sportivo. Colore nero.
- ❖ Tomaio in pelle fiore idrorepellente, **traspirabilità della pelle 10 volte superiore al valore della norma che è di 0.8 mg / cm<sup>2</sup>/h**. Spessore 1,9 / 2,1 mm. Inserti laterali anti-abrasione.
- ❖ Fodera traspirante in **tessuto 3D**, con **struttura alveolare** che migliora l'**aerazione periferica** del piede e **asciuga rapidamente**.
- ❖ Collarino ergonomico, imbottito con una schiuma soffice e compatta, doppiato per garantire un maggior comfort all'altezza dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Linguetta imbottita per garantire maggior comfort al collo del piede, unita a due soffiati laterali per evitare l'intrusione di sporcizia all'interno della calzatura.
- ❖ Chiusura con lacci con 6 paia di passalacci non metallici. Laccio nero / grigio 120 cm
- ❖ Fodera dell'avampiede in pelle.
- ❖ Tirante posteriore per facilitare la calzatura.
- ❖ Contrafforte per una maggior protezione del tallone.
- ❖ Sottopiede **J-Multitech** a coprire l'intera superficie del piede. Struttura monoblocco in poliuretano ricoperto da tessuto, concepita per sostenere il movimento del piede per un comfort ottimale e un migliore assorbimento dell'energia nell'area del tallone (30 Joules). Perforato nell'avampiede. Rimovibile.
- ❖ Puntale 200 Joule **Xetane™**, **100% fibra composita**.
- ❖ Nuovo processo di fabbricazione: Soletta antiperforazione **FlexTane™ By Jallatte**, **conforme alla norma 12568:2010**, antistatica, 100% composito. Cucita direttamente sul tomaio, copre il 100% del piede per una protezione integrale.
- ❖ Materiali **100% in composito**: più leggeri dell'acciaio, amagnetici, non conduttori di caldo e freddo.

#### Suola Lightane™, bi-densità :

- Strato comfort in **Softane™**, densità = 0,40 : assicura il comfort dell'utilizzatore durante la camminata, contribuisce ad assorbire le vibrazioni e assicura l'isolamento termico della pianta del piede.

#### Risultati test

EN Standard : EN ISO 20345 : 2011  
SRC (SRA+SRB)

**SRA** Test suolo in ceramica/ lubrificante  
laurilsolfato di sodio  
Piano **0,40** (>0,32) – Tacco **0,42** (>0,28)

**SRB** Test suolo in acciaio / lubrificante  
glicerina  
Piano **0,32** (>0,18) Tacco: **0,23** (>0,13)

- Superficie a contatto con il suolo: in gomma / Néotril, dotata dell'innovativo sistema « **3A** »:

- ◆ **Shock-Absorber** progressivo: 36 Joules (> 20 joules) con effetto ammortizzante per proteggere dalle vibrazioni schiena e articolazioni.
- ◆ **Anti-torsione** per ottimizzare la stabilità del piede durante la camminata.
- ◆ **Aderenza**: conforme alla norma ISO 20345 : 2011.
- Buona resistenza all'abrasione.
- Profilo autopulente e profondi tasselli.
- Resistenza agli acidi, agli idrocarburi e al calore da contatto fino a 300°.

Peso	Lordo (42): 1536 g / Netto (42): 1318 g							
Misure	39	41	42	43	44	45	46	47
Imballaggio	5 paia	10 paia					5 paia	
Dimensioni	590x220x348	590x437x348	685X500X355		685x250x358			

