

LIGHTANE™

JALENCKE X2

JJL03

S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011
39 - 47

- Pelle fiore idrorepellente
- Suola Lightane™ in Softane™/ Néotril
- Antistatica e amagnetica



- ❖ Calzatura bassa di sicurezza di tipo sportivo. Colore nero.
- ❖ Tomaio in pelle fiore idrorepellente, **traspirabilità della pelle 10 volte superiore al valore della norma che è di 0.8 mg / cm²/h**. Spessore 1,9 / 2,1 mm. Insetti laterali anti-abrasione.
- ❖ Fodera traspirante in **tessuto 3D**, con **struttura alveolare** che migliora l'**aerazione periferica** del piede e **asciuga rapidamente**.
- ❖ Fodera dell'avampiede in pelle.
- ❖ Collarino ergonomico, imbottito con una schiuma soffice e compatta, doppiato per garantire un maggior comfort all'altezza dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Linguetta imbottita per garantire maggior comfort al collo del piede, unita a due soffietti laterali per evitare l'intrusione di sporcizia all'interno della calzatura.
- ❖ Passa-lacci non metallici. Laccio nero / grigio 100 cm.
- ❖ Tirante posteriore per facilitare la calzatura.
- ❖ Contrafforte per una maggior protezione del tallone.
- ❖ Sottopiede **J-Multitech** a coprire l'intera superficie del piede. Struttura monoblocco in poliuretano ricoperto da tessuto, concepita per sostenere il movimento del piede per un comfort ottimale e un migliore assorbimento dell'energia nell'area del tallone (30 Joules). Perforato nell'avampiede. Rimovibile.
- ❖ Puntale 200 Joule **Xetane™**, **100% fibra composita**.
- ❖ Nuovo processo di fabbricazione: Soletta antiperforazione **FlexTane™ By Jallatte**, **conforme alla norma 12568:2010**, antistatica, 100% composito. Cucita direttamente sul tomaio, copre il 100% del piede per una protezione integrale.
- ❖ Materiali **100% in composito**: più leggeri dell'acciaio, amagnetici, non conduttori di caldo e freddo.

Suola Lightane™, bi-densità :

- Strato comfort in **Softane™**, densità = 0,40 : assicura il comfort dell'utilizzatore durante la camminata, contribuisce ad assorbire le vibrazioni e assicura l'isolamento termico della pianta del piede.

Risultati test

EN Standard : EN ISO 20345 : 2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante
laurilsolfato di sodio
Piano **0,40** (>0,32) – Tacco **0,42** (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / lubrificante
glicerina
Piano **0,32** (>0,18) Tacco: **0,23** (>0,13)

- Superficie a contatto con il suolo: in gomma / Néotril, dotata dell'innovativo sistema « 3A »:

- ◆ **Shock-Absorber** progressivo: 36 Joules (> 20 joules) con effetto ammortizzante per proteggere dalle vibrazioni schiena e articolazioni.
- ◆ **Anti-torsione** per ottimizzare la stabilità del piede durante la camminata.
- ◆ **Aderenza**: conforme alla norma ISO 20345 : 2011.

- Buona resistenza all'abrasione.
- Profilo autopulente e profondi tasselli.
- Resistenza agli acidi, agli idrocarburi e al calore da contatto fino a 300°.

Peso	Lordo (42): 1330 g / Netto (42): 1060 g							
Misure	39	41	42	43	44	45	46	47
Imballaggio	5 paia		10 paia				5 paia	
Dimensioni	590x220x348		590x437x348		685X500X355		685x250x358	

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

22/12/2014



 **Jallatte**®

www.jallatte.com