

LIGHTANE™

JALENCKE X2

JJL03

S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011

Van 39 tot 47



- Waterafstotend nerfleur
- Zool Lightane™ en Softane™/ Néotril
- Antistatisch en niet-magnetisch
- Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal.

- ❖ Veiligheidsschoen laag model wandel-sporttype, zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur, **ademende capaciteit van het leer 10 keer hoger dan de waarde van de norm (0,8 mg/cm²/u)**. Dikte 1,9/2,1 mm. Inserts van de schacht die bestand is tegen slijtage.
- ❖ Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Tong gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Sluiting met veters 5 paar rijpennen die niet van metaal zijn. Veters 100 cm.
- ❖ Voering van het voorste gedeelte van de voet van leer voor een maximaal comfort.
- ❖ Trekkers de achterkant, zodat de schoen gemakkelijker kan worden aangetrokken.. voorzien van een gekarteld reliëf, zodat de schoen gemakkelijk kan worden uitgetrokken.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Inlegzool volledig **POLYJAL** van polyurethaan en textiel, anatomisch, voorgevormd, geperforeerd aan de middenvoet en met geïntegreerd schokdempstelsel voor de hielen.
- ❖ Veiligheidsneus 200 Joules Xetane™, 100 % vezelcomposiet.
- ❖ Binnenzool en perforatiebestendige tussenzool van **FlexTane™ By Jallatte, conform de norm 12568: 2010**, antistatisch, **100 % composiet**. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ 100 % composietmaterialen: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.

Lightane™ tweecomponenten wandelzool :

- Comfortlaag van **Softane™**, dichtheid = 0,40: zorgt voor het comfort van de gebruiker tijdens het stappen, helpt trillingen opvangen en zorgt voor de thermische isolatie van de voetzool.
- Contactlaag met de grond van rubber/Neotril uitgerust met het innoverende **'3A'-concept** :

Progressieve schokdemper: 36 joule (> 20 joule) met dempend effect die de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt.

- **Antitorsie** om de stabiliteit van de voet tijdens het stappen te optimaliseren.
- **Adhérence**: selon la norme **ISO 20345 : 2011**.
- Slijtvastheid.
- Zelfreinigend profiel en noppen met diepe structuur voor een betere grip in moeilijke omstandigheden zoals onstabiel terrein en met olie besmeurde oppervlakken..
- Weerstand tegen warmte door contact : 300 °C

Slijpweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,40** (>0,32) - Tal **0,42** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,32** (>0,18) – talon **0,23** (>0,13)



www.jallatte.com

Gewicht	Bruto (42): 1330 g / Netto (42): 1060 g			
Maat	39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358