



## JALARTHUR SAS JMI04

S1P SRC EN ISO 20345:2011 dal 39 al 47

- Tomaio in pelle pieno fiore
- Suola Softane™ bi-densità
- Antistatica e amagnetica



- Calzatura di sicurezza bassa tipo «Richelieu», ricamata, colore nero.
- ❖ Tomaio in pelle pieno fiore liscia idrorepellente, traspirazione della pelle 10 volte superiore al valore della norma che è di 0.8 mg / cm²/h. Spessore 2,0/2,2 mm.
- Fodera interna in pelle pieno fiore.
- Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi della sudorazione.
- Linguetta in pelle pieno fiore, foderata in pelle.
- Chiusura con lacci. Laccio nero 90 cm.
- Calzata ergonomica, con puntale largo in polimero di sintesi forato, per un minor peso (50% più leggero dell'acciaio) e una dispersione della sudorazione nell'avampiede. Resistente a urti di 200 Joule.
- Nuovo processo di fabbricazione: soletta antiperforazione FleXtane™ By Jallatte, conforme alla norma 12568 : 2010, antistatica, 100% composita. Cucita direttamente sul tomaio, copre il 100% del piede per una protezione totale.
- Coprisottopiede a coprire tutta la superficie del piede, rimovibile, antistatico, antibatterico, al carbone attivo, anatomico e con shock absorber nel tallone. Elevate capacità di assorbimento e dispersione della sudorazione.
- Contrafforte per un miglior sostegno del tallone.

## Resistenza allo scivolamento norma ISO 20345:2011 Qualità SRC (SRA+SRB)

**SRA** Ceramica / Laurilsolfato
Piano **0,43** (>0,32) – Tacco **0,30** (>0,28)

**SRB** Acciaio / Glicerina Piano **0,22** (>0,18) – Tacco **0,18** (>0,13) Suola in **Softane™** bi-densità dotata di shock absorber progressivo. Strato comfort densità = 0,45 / Battistrada densità = 1,10

- Resiste agli oli e agli idrocarburi.
- Resistenza all'abrasione 70 mm3
- ➤ Altezza tallone 13 mm, tasselli autopulenti profondi 4,5 mm.
- Shock Absorber nel tallone 25 Joules (> 20 Joules)

Peso	Lordo (42): 1325 g / Netto (42): 1020 g							
Misure	39	40	41	42	43	44	45	46 - 47
Imballaggio	5 paia	10 paia					5 paia	
Dimensioni	600x225x350	600x440x350			690X510X360			690x260x360



