

Softane™
Prestige



JALBOHORT SAS JMJ01

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
dal 35 al 47



- **Tomaio in pelle pieno fiore**
- **Suola Softane™ bi-densità**
- **Antistatica e amagnetica**

- ❖ Calzatura di sicurezza bassa tipo « Derby », colore nero.
- ❖ Tomaio in pelle pieno fiore idrorepellente, finitura pull-up, spessore 1,9/2,1 mm.
- ❖ **Fodera in tessuto « 3D »**. Tessuto tridimensionale che associa una schiuma per la protezione e il comfort, e una struttura aperta (struttura a nido d'ape) per l'aerazione periferica del piede.
- ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi della sudorazione.
- ❖ Linguetta in pelle pieno fiore, fodera 3D.
- ❖ Allacciatura con 4 paia di occhielli non metallici. Laccio nero 90 cm.
- ❖ Collarino imbottito di schiuma morbida e compatta.
- ❖ Calzata **ergonomica**, con puntale **largo in polimero** di sintesi **forato**, per un **minor peso (50% più leggero dell'acciaio)** e una **dispersione della sudorazione** nell'avampiede. Resistente a urti di **200 Joule**.
- ❖ **Nuovo processo di fabbricazione**: soletta antiperforazione **FleXtane™ By Jallatte**, conforme alla norma **12568 : 2010**, antistatica, **100% composita**. Cucita direttamente sul tomaio, copre il **100% del piede** per una protezione totale.
- ❖ Coprisottopiede a coprire tutta la superficie del piede, rimovibile, antistatico, antibatterico, al carbone attivo, anatomico e con shock absorber nel tallone. Elevate capacità di assorbimento e dispersione della sudorazione.
- ❖ Contrafforte per un miglior sostegno del tallone.

Resistenza allo scivolamento
norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC**
(SRA+SRB)

SRA Ceramica / Laurilsolfato
Piano **0,43** (>0,32) – Tacco **0,30** (>0,28)

SRB Acciaio / Glicerina
Piano **0,22** (>0,18) – Tacco **0,18** (>0,13)

Suola in **Softane™** bi-densità dotata di shock absorber progressivo.
Strato comfort densità = 0,45 / Battistrada densità = 1,10

- Resiste agli oli e agli idrocarburi.
- Resistenza all'abrasione 70 mm3
- Altezza tallone 13 mm, tasselli autopulenti profondi 4,5 mm.
- Shock Absorber nel tallone 25 Joules (> 20 Joules)

Peso	Lordo (42): 1325 g / Netto (42): 1020 g							
Misure	35 - 39	40	41	42	43	44	45	46 - 47
Imballaggio	5 paia	10 paia					5 paia	
Dimensioni	600x225x350	600x440x350		690x510x360		690x260x360		

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

23/12/2014



 **Jallatte®**
www.jallatte.com