

J-MODE

JMO01

JALPARK SAS

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

38 - 47

- Tomaio in pelle pull-up idrorepellente
- Suola J-MODE PU / TPU trasparente
- Puntale e antiperforazione metal-free
- Antistatica



- ❖ Calzatura di sicurezza alta modello « urban sport ».
 - ❖ Tomaio in pelle pull-up idrorepellente. Colore nero. Logo Jallatte in TPU applicato sulla pelle nella parte esterna della scarpa.
 - ❖ Fodera traspirante **3D a struttura alveolare**, migliora l'aerazione periferica del piede e asciuga rapidamente.
 - ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione.
 - ❖ Linguetta in pelle e tessuto, doppiata e imbottita per assicurare una migliore protezione del collo del piede, abbinata a due cuscinetti laterali per evitare qualsiasi intrusione di materiali all'interno della scarpa.
 - ❖ Collarino in Cordura®, imbottito di schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
 - ❖ Sistema di passaggio dei lacci con 8 paia di occhielli. Laccio piatto, nero, 150 cm. Passante in pelle sulla linguetta per far passare il laccio, permette di mantenere la linguetta al suo posto durante la camminata.
 - ❖ Sottopiede intero, anatomico, preformato, completo di shock-absorber nel tallone e trattamento antibatterico.
 - ❖ Calzata **ergonomica** con puntale **AERANE –TECH polimerico** per un minor peso (50% più leggero dell'acciaio). Resistente a shock di 200 Joules.
 - ❖ Soletta antiperforazione **FlexTane™ By Jallatte**, conforme alla norma **12568 : 2010**, antistatica, **100% composito**, cucita direttamente sulla tomaia, copre il **100% del piede** per una protezione integrale.
 - ❖ Materiali **100% composito** : più leggeri dell'acciaio, termoisolanti.
 - ❖ Tacco rinforzato per un miglior sostegno del tallone.
- ❖ Suola bi-densità **Softane/ TPU trasparente**. La **struttura molecolare espansa** della suola comfort in Softane assicura **leggerezza e flessibilità** durante la camminata.

Resistenza allo scivolamento
secondo la norma ISO 20345:2011
Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Suolo ceramica /laurilsolfato
Piano (>0,32) – tacco (>0,28)

SRB Suolo acciaio/Glicerina
Piano (>0,18) – tacco (>0,13)

- La formulazione del **TPU trasparente** offre una buona resistenza all'abrasione, agli oli e agli idrocarburi.
- Canale centrale di scolo dei fluidi per ottimizzare la resistenza allo scivolamento.
- Importante zona di contatto con il suolo; suola ultra piatta per una massima stabilità.
- Look giovane e massimo comfort sul lavoro.

Peso	Lordo (42): 1486 g / Netto (42): 1278 g							
Misure	38 - 39	40	41	42	43	44	45	46 - 47
Imballaggio	5 paia	10 paia					5 paia	
Dimensioni	600 x 225 x 350	600 x 440 x 350	690 x 510 x 360		690 x 260 x 360			



Documento non contrattuale
Copyright JALLATTE
Diffusione Controllata

www.jallatte.com

04/12/2014