J-MODE

JMO08
JALCENTER SAS

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
dal 38 al 47

- **Tomaio in pelle scamosciata e tela CANVAS**
- **Suola J-MODE PU / TPU trasparente**
- **Puntale e antiperforazione metal free**
- **Antistatico**

- Calzatura di sicurezza bassa tipo « urban sport ».
- Tomaio in pelle scamosciata. Inserto laterale in tela traspirante CANVAS con logo Jallatte stampato a laser. Colore grigio.
- Fodera traspirante **3D a struttura alveolare**, migliora l'aerazione periferica del piede e asciuga rapidamente.
- Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione.
- Linguetta doppiata e imbottita per assicurare una migliore protezione del collo del piede, abbinata a due cuscinetti laterali per evitare qualsiasi intrusione di materiali all'interno della scarpa.
- Collarino imbottito di schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
- Sistema di passaggio dei lacci con 6 paia di occhielli. Laccio piatto, color cedro, 120 cm. Passante in pelle sulla linguetta per far passare il laccio, permette di mantenere la linguetta al suo posto durante la camminata.
- Sottopiede intero, anatomico, preformato, completo di shock-absorber nel tallone e trattamento antibatterico.
- Calzata **ergonomica** con puntale **AERANE –TECH polimerico** per un minor peso (50% più leggero dell'acciaio). Resistente a shock di 200 Joules.
- Soletta antiperforazione **FleXtane™ By Jallatte**, **conforme alla norma 12568 : 2010**, antistatica, **100% composito**, cucita direttamente sulla tomaia, copre il **100% del piede** per una protezione integrale.
- Materiali **100% composito** : più leggeri dell'acciaio, termoisolanti.
- Tacco rinforzato per un miglior sostegno del tallone.

- Suola bi-densità **Softane/ TPU trasparente**. La **struttura molecolare espansa** della suola comfort in Softane assicura **leggerezza** e **flessibilità** durante la camminata.

Resistenza allo scivolamento
secondo la norma ISO 20345:2011
Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Suolo ceramica /laurilsolfato
Piano **(>0,32)** – tacco **(>0,28)**

SRB Suolo acciaio/Glicerina
Piano **(>0,18)** – tacco **(>0,13)**

- La formulazione del **TPU trasparente** offre una buona resistenza all'abrasione, agli oli e agli idrocarburi.
- Canale centrale di scolo dei fluidi per ottimizzare la resistenza allo scivolamento.
- Importante zona di contatto con il suolo; suola ultra piatta per una massima stabilità.
- Look giovane e massimo comfort sul lavoro.

Peso	Lordo (42): 1368 g / Netto (42): 1160 g							
Misure	38 - 39	40	41	42	43	44	45	46 - 47
Imballaggio	5 paia	10 paia						5 paia
Dimensioni	600 x 225 x 350	600 x 440 x 350			690 x 510 x 360			690 x 260 x 360

www.jallatte.com

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée
04/12/2014