

JALHIPPO SAS ESD JHJH406

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48



- Pelle pieno fiore idrorepellente.
- Suola Extra **Rebound en Elastopan** di BASF.
- Puntale in alluminio e antiperforazione in composito
- Antistatica

* Brevet International Déposé

- ❖ Calzatura antinfortunistica alta nera urban sport, concepita con tecnologia innovativa **High Rebound di BASF**.
- ❖ Calzature dissipative ESD di classe II, testate secondo EN 61340-4-3 e EN 61340-5-1 che proteggono i dispositivi elettronici dalle scariche elettrostatiche.
- ❖ Tomaia in pelle pieno fiore liscia e idrorepellente. Inserto in TPU nel tallone per un buon supporto e un migliore allineamento del piede nella scarpa per limitare il rischio di distorsioni. Colore nero.
- ❖ Fodera in rete 3D con struttura a nido d'ape per una migliore ventilazione del piede e asciugatura rapida.
- ❖ Linguetta foderata e imbottita per una migliore protezione del collo del piede, combinata con due soffiotti laterali per evitare che il materiale entri nella scarpa.
- ❖ Imbottitura superiore in morbida schiuma e compatta per una maggiore comodità e protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Sistema di allacciatura con 3 paia di occhielli in metallo e 3 paia di 'Speed laces'. Anello di bloccaggio della lingua. Lacci 130 cm da 35 a 40 e 140 cm da 41 a 48.
- ❖ Tirante posteriore per facilitare la calzatura.
- ❖ Soletta **Soft+ Gel ESD**, composta da una schiuma di memoria termosensibile e un inserto in gel per ottimizzare l'effetto anti-fatica e l'assorbimento degli urti del tallone. Anatomico, perforato e dissipativo.
- ❖ Modello certificato DGUV 112-191, con l'opzione di cambiare la soletta con una soletta ortopedica certificata **SECOSOL®**.
- ❖ Calzatura ergonomica con puntale in alluminio **PREM-Alu**. Resistente a colpi di 200 Joules
- ❖ Soletta antiperforazione **FlexTane™ ESD** By Jallatte, antistatica, 100% composito, cucita direttamente sul tomaio e coprente il 100% del piede per una protezione totale. Materiali 100% composito: più leggeri dell'acciaio, non conducono caldo e freddo.
- ❖ Contrafforte per un miglior sostegno del tallone.
- ❖ Suola innovativa **Extra Rebound 41,5 di BASF**, bi-densità **PU / PU**, nuova tecnologia che garantisce una sostituzione di energia maggiore **del 40% sia in fase di appoggio che di spinta del piede**.

Resistenza allo scivolamento

Secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC** (SRA+SRB)

SRA Suolo ceramica /laurilsolfato
Piano **0,41** (>0,32) – tacco **0,30** (>0,28)

SRB Suolo Acciaio / Glicerina
Piano **0,18** (>0,18) – tacco **0,15** (>0,13)



- Base d'appoggio estremamente leggera e flessibile.
- L'energia viene rilasciata in modo uniforme su tutta la superficie.
- Riduce la sensazione di fatica dovuta alla postura.
- Sollievo per il drenaggio dei fluidi e lo scorrimento.

Peso	Lordo 42) : 1476 g / Net (42) : 1248 g			
Misure	35 - 39	40	41 - 45	46 - 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
scatola (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359



 **Jallatte**[®]
www.jallatte.com