

JTJT703 JALTONIC TR SAS ESD

TAPIS ROUGE

* Brevet International Déposé



S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 48



Link-ESD



- Tomaia in pelle Nabuk idrorepellente
- Suola Tapis Rouge inserto in ELASTOPAN di BASF
- Antistatica
- Puntale in alluminio tipo B e lamina in materiale composito

- ❖ Scarpa di sicurezza di tipo urba sport concepita con la tecnologia **Tapis Rouge** appositamente adattato per la permanenza in piedi statica e prolungata. Colore nero.
- ❖ Scarpe dissipative **ESD** di classe ambientale II che proteggono i dispositivi elettronici dai fenomeni di scarica elettrostatica. Testate secondo le norme **EN 61340-4-3** e **EN 61340-5-1**.
- ❖ Tomaia in pelle nubuck idrorepellente e tessuto idrorepellente e resistente all'abrasione. **Inserto in TPU** integrato nell'allacciatura per un buon sostegno del tallone, un migliore allineamento del piede nella scarpa e una protezione contro il rischio di distorsioni.
- ❖ Fodera in **3D ROMA**, tecnica micro-ventilata, aspetto liscio, struttura a 3 strati composta da una maglia tessile, una schiuma e una griglia di rinforzo. Elevata resistenza meccanica (abrasione e strappo) e asciugatura veloce.
- ❖ Linguetta foderata e imbottita per una migliore protezione del collo del piede, abbinata a due soffietti laterali per evitare che il materiale entri nella scarpa
- ❖ Imbottitura in schiuma morbida e compatta nella parte superiore della tomaia per un maggiore comfort e protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Sistema di allacciatura con 4 paia di occhielli metallici e un passante di fissaggio. Passante blocca linguetta Laccio piatto colore nero 110 cm
- ❖ Soletta **Soft+ Gel** di BASF in poliuretano Dynamic **con memory foam, termosensibile** e attiva su tutta la superficie del piede, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e l'assorbimento degli urti del tallone. Anatomica, perforata con sistema **Link ESD™** innovativo sistema di dissipazione statica senza soluzione di continuità a più contatti (in attesa di brevetto).
- ❖ Modello certificato **DGUV 112-191**, possibilità di sostituire la soletta in dotazione con una soletta ortopedica **SECOSOL®**.
- ❖ Contrafforte del tallone per una buona calzata.
- ❖ Scarpa **ergonomica** con puntale in alluminio **PREM-Alu B**, resistente a un impatto di 200 Joule. Altezza minima dopo il test ≥ 4 mm rispetto al puntale di tipo A secondo 22568-2:2019.
- ❖ Soletta e intersuola antiperforazione **FleXtane™ By Jallatte ESD**, conforme alla norma **12568: 2010**, antistatico, 100% composito, cucito direttamente sulla tomaia e che copre il **100% del piede** per una protezione completa. Materiali più leggeri dell'acciaio, non conduttivi al calore e al freddo.
- ❖ Innovativa soletta **Tapis Rouge ESD** a tripla densità in **PU / PU / ELASTOPAN di BASF** con una straordinaria capacità di distribuire le zone di pressione nel piede, ridurre l'affaticamento e ridurre la RSI legata a posizioni di lavoro statiche prolungate in piedi.

- Suola in poliuretano. Tallone rialzato. Rilievo progettato per stare in piedi e camminare.
- Inserto in **ELASTOPAN** di BASF :
 - Tecnologia identica a quella dei tappeti anti-fatica.
 - Elevate prestazioni ergonomiche.
 - Equilibrio e distribuzione del peso ottimizzati.
 - Stimola e riattiva la circolazione sanguigna.

Resistenza allo scivolamento secondo la norma ISO 20345:2011 Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Suolo ceramica /laurilsolfato
Piano **0,42** (>0,32) – tacco **0,39** (>0,28)
SRB Suolo Acciaio / Glicerina
Piano **0,19** (>0,18) – tacco **0,14** (>0,13)

BASF
We create chemistry

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pesi | Lordo (42): 1600 g / Netto (42): 1384 g | | | |
| Taglie | 38 al 39 | 40 | 41 al 45 | 46 al 48 |
| Imballo | 5 paia | 10 paia | | 5 paia |
| Scatole (mm) | 306 x 192 x 114 | | 340 x 210 x 133 | |
| Cartoni (mm) | 590 x 210 x 320 | 590 x 410 x 320 | 685 x 423 x 347 | 695 x 227 x 366 |



Jallatte®

www.jallatte.com