

**S3 CI HRO SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**Del 35 al 48**



- **Cuero nubuck hidrófugo.**
- **Suela Triftane X Vibram® en Nitril / PU.**
- **Puntera aluminio y antiperforación no metal.**
- **Antiestático.**

- ❖ Zapato de seguridad de tipo urbano deporte.
- ❖ Caña en cuero nubuck hidrófugo acabado ligeramente granuloso. Inserción de TPU a nivel del talón, integrada en el trenzado, para una correcta retención del pie en el calzado.
- ❖ Forro de « 3D ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Cierre mediante cordones sobre 2 pares de ojetas metálicas y sistema de desprendimiento rápido. Pasador de piel para cordón, permite mantener la lengüeta bien posicionada durante el andar. Cordones 100 cm del 35 al 40 y 120 cm del 41 al 48.
- ❖ Pasadores en la parte trasera para un calzado más fácil.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Primera de limpieza **Memory GEL** en poliuretano y **espuma con memoria de forma termosensible Elastopan de BASF**, amortigua los puntos de presión, mejora la distribución del peso y la absorción de los choques del talón. Anatómica y perforada.
- ❖ Puntera **PREM-Alu** de aluminio resistente a golpes con una energía de 200 Julios.
- ❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones **FleXtane By Jallatte**, **100% compuesto**, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para una protección del 100% de la superficie del pie. **Materiales 100% compuestos** : más ligeros que el acero, no magnéticos, no conductores del calor ni del frío.
- ❖ Suela de marcha **Triftane X Vibram®** en **Oxytane / Néotril®**. Perfil lineal y diseño tendencia. El exclusivo diseño de la suela **Triftane X Vibram®**, la ergonomía, la selección de materiales, garantiza un rendimiento excepcional en términos de confort, protección y adherencia.

**Coefficiente de adherencia**  
 Norma EN ISO 20345:2011  
**SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Suelo cerámica / agua y detergente  
 Plano **0,45** (>0,32) - Taco **0,32** (>0,28)

**SRB** Suelo acero / Glicerina  
 Plano **0,20** (>0,18) - Taco **0,14** (>0,13)

**Capa confort en Poliuretano Extra Rebound de BASF**, flexible y ligera, que garantiza **un retorno de energía constante de más del 40 %**, tanto en fase de apoyo como de empuje del pie.

**Capa de contacto con el suelo de Néotril Vibram® :**

- El diseño de la suela respeta las zonas naturales de apoyo del pie y reduce la acumulación de los fluidos y partículas.
- Resistencia al calor por contacto : 300°C.
- Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- Mejor adherencia con el suelo.



Peso	Peso total (42): 1422 g / Peso neto (42): 1206 g			
Tallas	35 al 39	40	41 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Dimensiones (mm)	695 x 227 x 366	685 x 423 x 347	685 x 500 x 347	685 x 250 x 346