J-ENERGY

JY206
JALHYGIE

S2 SRC
EN ISO 20345:2011
dal 35 al 46

- **Tomaio in microfibra**
- **Suola J-ENERGY con Infinergy ® di BASF**
- **Puntale in polimero**
- **Antistatica e amagnetica**

* Brevetto Internazionale Depositato

- Calzatura antinfortunistica bassa tipo mocassino **concepita con una tecnologia defaticante**, colore bianco.
- Scarpa di sicurezza che protegge i dispositivi elettronici dai fenomeni di scarica elettrostatica. Scarpe dissipative ESD Classe ambientale II testate secondo **EN 61340-4-3** e **EN 61340-5-1**.
- Tomaio in microfibra, facile da pulire con acqua e sapone, buona resistenza ai fluidi.
- Fodera traspirante 3D a struttura alveolare, migliora l'aerazione periferica del piede e asciuga rapidamente.
- Chiusura con elastico sotto la linguetta di protezione.
- Collarino imbottito di schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
- Contrafforte per un miglior sostegno del tallone.
- Coprisottopiede **Memory** in poliuretano e **schiuma con memoria termosensibile Elastopan di BASF**, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e l'assorbimento dei colpi ai talloni. Anatomica e traforata.
- Modello certificato **DGUV 112-191**, possibilità di sostituire il coprisottopiede fornito con un ortopedico **SECOSOL®.**
- Calzata **ergonomica** con puntale in alluminio **PREM-Alu**, resistente a un urto di 200 Joules.
- Soletta antiperforazione **FleXtane™ By Jallatte**, **conforme alla norma 12568 : 2010**, antistatica, **100% composito**, cucita direttamente sul tomaio e coprente il **100% del piede** per una protezione totale. Materiali **100% in composito:** più leggeri dell'acciaio, non conducono caldo e freddo.
- **Suola innovativa J-Energy in** bi-densità **PU /** e inserto in **E-TPU** Expanded **T**hermoplastic **P**oly**U**réthane **Infinergy ® di BASF** dotato di una straordinaria capacità di restituire più del 70% dell'energia accumulata camminando (Test di rimbalzo **DIN 53512**) per diminuire la fatica e ridurre i rischi di TMS degli arti inferiori.

Resistenza allo scivolamento secondo la norma ISO 20345:2011
Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Suolo in ceramica/Laurilsolfato
Piano **0,62** (>0,32) – Tacco **0,48** (>0,28)

SRB Suolo in acciaio/Glicerina
Piano **0,23** (>0,18) – Tacco **0,19** (>0,13)

- Battistrada in poliuretano. Doppio tallone sganciato.
- **Inserto in E-TPU** a leggera densità di 0,25.
  - Elastico come la gomma ma più leggero.
  - Alta resistenza all'abrasione e alla trazione.
  - Buona resistenza chimica.
  - Resistente ad un'alta gamma di temperature.
  - **Prestazioni dinamiche in 3 fasi : Assorbimento urti – Accumulo di energia – Restituzione dinamica**

Peso	Lordo (42) : 1110 g / Netto (42) : 902 g			
Misure	35 - 39	40	41 - 45	46
Imballaggio	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359

Documento non contrattuale
Copyright JALLATTE
Diffusione Controllata

20/02/2023

Jallatte®
www.jallatte.com