



- ⌚ Chaussure de sécurité montante de type urban sport, coloris noir. Renfort de protection sur embout en PU.
- ⌚ Tige en cuir grainé hydrofuge, épaisseur 1,9 / 2,1.
- ⌚ Doublure **3D.LINING[®]** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⌚ Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⌚ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ⌚ Fermeture par laçage. Lacet 110 cm du 36 au 41 et 120 cm du 42 au 47.
- ⌚ Languette matelassée pour une bonne protection du cou de pied, associée à deux soufflets pour une bonne étanchéité de la chaussure.
- ⌚ Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- ⌚ Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL[®]**.
- ⌚ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM[®] Zéro**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 22568-4 : 2021**.
- ⌚ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS[®]** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J



Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl

A plat **0,49** (>0,32) / talon **0,35** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine

A plat **0,26** (>0,18) / talon **0,18** (>0,13)

Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Design novateur, profil linéaire

Poids	Brut (42) : 1342 g / Net (42) : 1164 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires		10 paires	
Cartons (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Boîtes (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359

