



metal
FREE

ARX
007AX46

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
du 36 au 47

Chaussure basse
Urban Sport



- Chaussure de sécurité basse, de type urban sport, coloris gris foncé. Renfort de protection sur embout en PU.
- Tige en cuir velours, épaisseur 1,9 / 2,1. Inserts textile Mesh. Insert réfléchissant au talon.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Tirant arrière pour plus de facilité de chaussage.
- Fermeture par laçage. Lacet 100 cm du 36 au 41 et 120 cm du 42 au 47.
- Languette matelassée pour une bonne protection du cou de pied, associée à deux soufflets pour éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.
- Première de propreté **SOFT** en polyuréthane **Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® Zéro**, protection intégrale de la plante du pied, conforme à la norme **22568-4 : 2021**.
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J



Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,49** (>0,32) / talon **0,35** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,26** (>0,18) / talon **0,18** (>0,13)

Semelle **W-Tech Wrapping Technology** en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Design novateur, profil linéaire



Poids	Poids brut (42) : 1218 g / Poids net (42) : 1000 g			
Pointure	35 to 39	40 to 41	42 to 45	46 to 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Cartons (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Boîtes (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359