



- ⌚ Chaussure de sécurité montante de type trekking, coloris noir. Double renfort de protection sur l'embout avec une remontée de la semelle en PU et du STARK® anti-abrasion.
- ⌚ Tige en cuir grainé hydrofuge, épaisseur 1,9 / 2,1.
- ⌚ Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⌚ Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⌚ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ⌚ Fermeture par 4 paires de passe-lacets et 2 paires de crochets métalliques. Lacet 130 cm du 36 au 41 et de 150 cm du 42 au 47.
- ⌚ Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- ⌚ Première de propreté Soft en polyuréthane Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- ⌚ Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM® Zéro, protection intégrale de la plante du pied, conforme à la norme 22568-4 : 2021.
- ⌚ Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,49** (>0,32) / talon **0,35** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,26** (>0,18) / talon **0,18** (>0,13)

Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Design novateur, profil linéaire



Poids	Brut (42) : 1416 g / Net (42) : 1198 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires		10 paires	5 paires
Cartons (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Boîtes (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359