



SPÉCIFIQUE
PÉTRO-CHIMIE



SOLVEX
007AX81

S3 SRC

EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

Chaussure montante
Urban sport

SOFT **WAT-OUT** **3D Lining** **Light PLUS** **FLEXsystem ZERO** **W-TECH**

- ⌚ Chaussure de sécurité montante de type urban sport, coloris noir. Renfort de protection sur embout en PU.
- ⌚ Tige en matière synthétique **WAT-OUT®**, hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l'eau et au savon.
- ⌚ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⌚ Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⌚ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'achille.
- ⌚ Fermeture par laçage. Lacet 110 cm du 36 au 41 et 120 cm du 41 au 47.
- ⌚ Languette matelassée pour une bonne protection du cou de pied, associée à deux soufflets pour une bonne étanchéité de la chaussure.
- ⌚ Première de propreté **SOFT** en polyuréthane **Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- ⌚ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® zéro**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 22568-4 : 2021**.
- ⌚ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,49** (>0,32) / talon **0,35** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,26** (>0,18) / talon **0,18** (>0,13)

Semelle **W-Tech Wrapping Technology** en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Design novateur, profil linéaire



Poids	Poids brut (42) : 1250 g / Poids net (42) : 1032 g			
Pointure	38 to 39	40 to 41	42 to 45	46 to 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359