

S2 FO SR
EN ISO 20345:2022
du 35 au 47

Chaussure montante
Type boot



- Chaussure de sécurité montante type boot. Coloris blanc.
- Tige en matière synthétique **WAT-OUT®**, hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l'eau et au savon.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé. Mousse souple doublée. Assure confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille et protection contre les chocs latéraux.
- Fermeture par élastique. Languette de protection fixée par deux velcros.
- Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Première de montage antistatique.
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS® B** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J. Hauteur minimale après test $\geq 4\text{mm}$ par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.

Résistance au glissement	
selon la norme ISO 20345:2022	
Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium	
A -	0,45 (>0,31) / B - 0,41 (>0,36)
Exigence additionnelle SR	
Sol céramique /Glycérine	
C -	0,39 (>0,19) / D - 0,32 (>0,22)

- Semelle de marche en PU bi-densité :
- ▶ Résistante aux graisses et produits de nettoyage.
 - ▶ Résistante à l'abrasion.
 - ▶ Crampons à canaux croisés pour favoriser l'évacuation des fluides.



Poids	Brut (42) : 1318 g / Net (42) : 1100 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	335 x 210 x 130		335 x 245 x 130	
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356