

S3 SRC  
EN ISO 20345:2011  
du 38 au 47



Chaussure basse  
Type Richelieu



- Chaussure de sécurité basse de type Richelieu à bout golf fleuri.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir, épaisseur 1,9 / 2,1.
- Doublure en AIR-LIGHT® haute respirabilité et séchage rapide, coloris marron.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Matelassage de haut de tige, en mousse souple et compacte pour plus de confort au niveau des malléoles.
- Fermeture par laçage sur languette cuir. Lacet ciré noir 75 cm.
- Première de propreté Techfelt en tissu technique non tissé.
- Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM® zéro, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- Embout de sécurité acier protégeant d'un choc de 200 J.

#### Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011 Qualité SRC  
(SRA+SRB)

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,56** (>0,32) - Talon **0,64** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,19** (>0,18) - Talon **0,15** (>0,13)

Semelle de marche en PU double densité :

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Résistante à l'abrasion
- Système d'absorption des chocs talonniers



Weight	Brut (42) : 1132 g / Net (42) : 914 g			
Size	38 to 39	40 to 41	42 to 45	46 to 47
Packaging	5 pairs	10 pairs		5 pairs
Box (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Dimensions	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350