



THOR RS s
007SP01

S3S FO SR
EN ISO 20345:2022
du 38 au 47

Chaussure montante
Trekking



SUPREME

- Chaussure de sécurité montante, de type trekking avec système de **délaçage rapide (RS)**. Remontée en PU sur l'avant-pied.
- Tige en cuir grainé hydrofuge, coloris noir.
- Système de délaçage rapide pour déchausser vite et sans effort.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour une meilleure protection et plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'achille.
- Fermeture par laçage sur 4 paires de passe lacets et un délaçage rapide non métalliques. Lacet noir 100 cm.
- Languette matelassée associée à deux soufflets latéraux permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.
- Insert réfléchissant au niveau du talon pour une meilleure visibilité de nuit.
- Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la **norme 22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS® B** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J. Hauteur minimale après test $\geq 4\text{mm}$ par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.
- Chaussure antistatique et amagnétique

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium
A - **0,42** (>0,31) / B - **0,44** (>0,36)

Exigence additionnelle **SR**
Sol céramique /Glycérine
C - **0,25** (>0,19) / D - **0,29** (>0,22)

Semelle en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil outdoor pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Confort maximum



Poids	Brut (42) : 1608 g / Net (42) : 1400 g			
Pointure	38 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	335 x 210 x 130		335 x 245 x 130	
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356