



SUPREME

- Chaussure de sécurité basse, de type trekking, coloris noir. Remontée en PU sur l'avant-pied .
- Tige en cuir grainé hydrofuge,.
- Doublure **3D.LINING**® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'achille.
- Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets non métalliques. . Lacet noir 100 cm.
- Languette matelassée associée à deux soufflets latéraux permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.
- Insert réfléchissant au niveau du talon pour une meilleure visibilité de nuit.
- Première de propreté complète **COMFORTPLUS**®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL**®.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® Zéro**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 22568-4 : 2021**.
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS**® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J
- Chaussure antistatique et amagnétique.



Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl

A plat **0,42** (>0,32) / **0,30** talon (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine

A plat **0,27** (>0,18) / talon **0,20** (>0,13)

Semelle en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil outdoor pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Confort maximum

Poids	Brut (42) : 1378 g / Net (42) : 1170 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires		10 paires	
Boites (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350