



AIMONT
STYLE & STORY

ODER s
007SP05

S3S SC LG FO SR
EN ISO 20345:2022
du 38 au 47

Botte
Trekking

STARK®

3D Lining

Light PLUS

SOFT

FLEX system ZERO

metal FREE

SUPREME

- Ⓢ Botte de sécurité de type trekking, coloris marron/noir.
- Ⓢ Tige en cuir pull-up hydrofuge. Double renfort de protection sur l'avant-pied, remontée en PU et cuir anti abrasion pour une durée de vie prolongée.
- Ⓢ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Ⓢ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Ⓢ Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau du mollet.
- Ⓢ Tirants latéraux pour faciliter le chaussage.
- Ⓢ Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- Ⓢ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la **norme 22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- Ⓢ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS® B** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J. Hauteur minimale après test $\geq 4\text{mm}$ par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.
- Ⓢ Botte antistatique et amagnétique.

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium

A - **0,42** (>0,31) / B - **0,44** (>0,36)

Exigence additionnelle **SR**

Sol céramique /Glycérine

C - **0,25** (>0,19) / D - **0,29** (>0,22)

Semelle en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- ▶ Profil outdoor pour une grande stabilité à la marche.
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.
- ▶ Confort maximum.

Poids	Brut (42) : 1748 g / Net (42) : 1540 g		
Pointure	38 à 39	40 à 45	46 à 47
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Boîtes (mm)	365 x 320 x 133		
Cartons (mm)	690 x 330 x 384	690 x 330 x 754	690 x 330 x 384

