

INOX L
007SP06

S3 FO SR
EN ISO 20345:2022
du 38 au 48

Chaussure montante
Trekking

STARK® 3DLining Light PLUS SOFT CLASSIC PLATE

SUPREME

- Chaussure de sécurité montante, de type trekking, coloris marron /noir.
- Tige en cuir pull-up hydrofuge. Double renfort de protection sur l'avant pied, remontée en PU et cuir anti abrasion pour une durée de vie prolongée.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour une meilleure protection et plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'achille.
- Fermeture par laçage sur 5 paires de passe-lacets métalliques. Lacet noir 120 cm.
- Languette matelassée, associée à deux soufflets latéraux permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.
- Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable**.
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS® B** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.
- Chaussure antistatique.

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium
A - **0,42** (>0,31) / B - **0,44** (>0,36)

Exigence additionnelle **SR**
Sol céramique /Glycérine
C - **0,25** (>0,19) / D - **0,29** (>0,22)

Semelle en PU double densité :
- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Profil outdoor pour une grande stabilité à la marche
- Absorption des chos talonniers > 20 Joules
- Confort maximum



Poids	Brut (42) : 1588 g / Net (42) : 1380 g			
Pointure	38 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	335 x 210 x 130		335 x 245 x 130	
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356