



**VIKING RS
7SP08**

S3 SRC

**EN ISO 20345:2011
du 38 au 48**

**Chaussure montante
Brodequin**



SUPREME

- Chaussure de sécurité montante, de type brodequin avec système de **délaçage rapide (RS)**. Remontée en PU sur l'avant-pied .
- Tige en cuir grainé hydrofuge, coloris noir.
- Système de délaçage rapide pour déchausser vite et sans effort.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour une meilleure protection et plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage sur 3 paires de passe lacets et un délaçage rapide non métalliques . Lacet noir 120 cm.
- Soufflet pour éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé pour un meilleur confort sur le cou-de-pied.
- Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® Zéro**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 22568-4 : 2021**.
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J.
- Chaussure antistatique et amagnétique.



Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,42** (>0,32) / **0,30** talon (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,27** (>0,18) / talon **0,20** (>0,13)

Semelle en PU double densité bicolore noir / gris :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil outdoor pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Confort maximum

Poids	Brut (42) : 1608 g / Net (42) : 1400 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	680 x 215 x 350	680 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350