



TRIUMPH
7SP09



S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 48

Chaussure basse
Trekking



SUPREME

- ⌚ Chaussure de sécurité basse, de type trekking, coloris noir. Remontée en PU sur l'avant-pied .
- ⌚ Tige en cuir grainé hydrofuge,.
- ⌚ Doublure **3D.LINING**® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⌚ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⌚ Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ⌚ Fermeture par laçage sur 3 paires de passe-lacets non métalliques. Lacet noir 100 cm.
- ⌚ Soufflet pour éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé pour un meilleur confort sur le cou-de-pied.
- ⌚ Première de propreté complète **VENTO-PLUS**® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ⌚ Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL**®.
- ⌚ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**® Zéro, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 22568-4 : 2021**.
- ⌚ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS**® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J
- ⌚ Chaussure antistatique et amagnétique.



Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,42** (>0,32) / **0,30** talon (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,27** (>0,18) / talon **0,20** (>0,13)

Semelle en PU double densité bicolore noir / gris :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil outdoor pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Confort maximum

Poids	Brut (42) : 1358 g / Net (42) : 1150 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350