



SHERPA s
007SP10

S3S CI FO SR
EN ISO 20345:2022
du 38 au 47

Botte
Trekking

STARK®

Light
PLUS

SOFT

FLEX *system*
ZERO

metal
FREE

SUPREME

- ☞ Botte de sécurité de type trekking, coloris marron / noir.
- ☞ Tige en cuir pull-up hydrofuge. Double renfort de protection sur l'avant-pied, remontée en PU et cuir anti abrasion pour une durée de vie prolongée.
- ☞ Doublure en molleton pour une bonne isolation contre le froid.
- ☞ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ☞ Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau du mollet.
- ☞ Tirants latéraux pour faciliter le chaussage.
- ☞ Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- ☞ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® type S**, résistance à la perforation avec pointe de Ø 3mm (**Small**) conforme à la **norme 22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- ☞ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS® B** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.
- ☞ Botte antistatique et amagnétique.

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium

A - **0,42** (>0,31) / B - **0,44** (>0,36)

Exigence additionnelle **SR**

Sol céramique /Glycérine

C - **0,25** (>0,19) / D - **0,29** (>0,22)

Semelle en PU double densité :

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Profil outdoor pour une grande stabilité à la marche
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- Confort maximum



Poids	Brut (42) : 1728 g / Net (42) : 1520 g		
Pointure	35 à 39	40 à 45	46 à 48
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Boîtes (mm)	365 x 320 x 133		
Cartons (mm)	690 x 330 x 384	690 x 330 x 754	690 x 330 x 384