



- Ⓢ Chaussure de sécurité basse de type derby . Style outdoor.
- Ⓢ Tige cuir pleine fleur lisse hydrofuge, épaisseur 1,9/2,1 mm. Coloris noir.
- Ⓢ Doublure en **AIR-LIGHT**® haute respirabilité et séchage rapide, coloris noir.
- Ⓢ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Ⓢ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Ⓢ Fermeture par laçage sur quatre paires d'œilletons hexagonaux. Lacet noir 100 cm.
- Ⓢ Languette en croûte de cuir matelassée pour une meilleure protection du cou de pied.
- Ⓢ Première de propreté complète **VENTO-PLUS**® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Ⓢ Première de montage antistatique.
- Ⓢ **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.**
- Ⓢ Embout de sécurité **acier** protégeant d'un choc de 200 J

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC (SRA+SRB)**

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,41** (>0,32) - Talon **0,32** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,21** (>0,18) - Talon **0,16** (>0,13)

Semelle de marche en PU double densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures .
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.



| | | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids | Brut (42) : 1416 g / Net (42) : 1198 g | | | |
| Pointure | 35 au 39 | 40 au 41 | 42 au 45 | 46 au 47 |
| Conditionnement | 5 paires | 10 paires | | 5 paires |
| Boîtes (mm) | 306 x 192 x 114 | | 340 x 210 x 133 | |
| Cartons (mm) | 585 x 199 x 315 | 585 x 395 x 315 | 680 x 425 x 350 | 680 x 215 x 350 |