

# 24 BIT



TUPAC s  
00ABI09

S1PS FO SR  
EN ISO 20345:2022  
du 35 au 47

Chaussure basse au look sportif  
Antistatique



**SOFT**

**MESH  
ULTRA**

**OVERDRY**

**ALU<sup>LITE</sup>**

**FLEX<sup>system</sup>  
ZERO**

- Chaussure de sécurité basse de type urban sport.
- Tige en cuir velours souple et inserts en textile Mesh ultra respirant. Coloris gris / cèdre.
- Doublure des quartiers en textile technique **OVER DRY**, très résistant et haute respirabilité.
- Doublure avant-pied en textile non tissé.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage. Lacet cèdre 120 cm.
- Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la norme **22568-4:2021**, antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.
- Embout de sécurité **ALU-LITE® B** en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier. Hauteur minimale après test  $\geq 4\text{mm}$  par rapport à l'embout de type A suivant la norme **22568-1:2019**.

## 98GRIP



**Semelle** en PU double densité, couche d'usure en PU transparent.

- Structure à canaux transversaux, adhérence record.
- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil linéaire, design sport et tendance.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.

**Résistance au glissement**  
selon la norme ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium  
A - **0,48** (>0,31) / B - **0,44** (>0,36)

Exigence additionnelle **SR**  
Sol céramique /Glycérine  
C - **0,34** (>0,19) / D - **0,24** (>0,22)

|                 |                                        |                 |                 |                 |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids           | Brut (42) : 1264 g / Net (42) : 1056 g |                 |                 |                 |
| Pointure        | 35 au 39                               | 40 au 41        | 42 au 45        | 46 au 47        |
| Conditionnement | 5 paires                               | 10 paires       |                 | 5 paires        |
| Boîtes (mm)     | 306 x 192 x 114                        |                 | 335 x 210 x 130 |                 |
| Cartons (mm)    | 592 x 212 x 313                        | 592 x 410 x 313 | 685 x 440 x 356 | 680 x 234 x 356 |