24 BIT

AIMONT
STYLE & STORY

CREAM o
00ABI24

S2 FO SR
EN ISO 20345:2022
du 35 au 48

Chaussure basse
Antistatique



Sécosol DGUV 112-191 Dynamic BASF und Kontrom

SOFT

OVERDRY

ALULITE

- Chaussure de sécurité basse de type loafer.
- Tige en microfibre hydrofuge. Coloris blanc. Facilité d'entretien, lavable à l'eau et au savon.
- Doublure des quartiers en textile technique **OVER DRY**, très résistant et haute respirabilité.
- Doublure avant-pied en textile non tissé.
- Haut de tige ergonomique, matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par élastique sous languette.
- Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®.**
- Première de montage antistatique**.**
- Embout de sécurité **ALU-LITE®** type **B** en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-1:2019**.

98GRIP



Semelle en PU double densité , couche d'usure en PU blanc :

- Structure à canaux transversaux.
- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil linéaire, design sport et tendance.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium
A - **0,48** (≥0,31) / B - **0,44** (≥0,36)

Exigence additionnelle **SR**
Sol céramique /Glycérine
C - **0,34** (≥0,19) / D - **0,24** (≥0,22)

Poids	Brut(42) : 1282 g / Net (42) : 1074 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	306 x 192 x 114		335 x 210 x 130	
Cartons (mm)	592 x 212 x 313	592 x 410 x 313	685 x 440 x 356	680 x 234 x 356