



- ❖ Chaussure de sécurité basse de type sandale protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1**.
- ❖ Tige en cuir velours épaisseur 1,9 / 2,1. Coloris gris. Perforations latérales et sur l'avant pied pour une meilleure ventilation à l'intérieur de la chaussure.
- ❖ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ❖ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Languette matelassée sur le cou de pied pour plus de confort.
- ❖ Fermeture par bride velcro réglable.
- ❖ Première de propreté complète **VENTO-PLUS® ESD** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ❖ Embout de sécurité en **acier** protégeant d'un choc de 200 J.

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,40** (>0,32) - Talon **0,36** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,19** (>0,18) - Talon **0,14** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.

Poids	Brut (42) : 1304 g / Net (42) : 1096 g			
Pointure	38 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350

