



S3 SC FO SR
EN ISO 20345:2022
du 36 au 48

Chaussure montante
Tige en cuir hydrofuge



- ❖ Chaussure de sécurité montante de type brodequin.
- ❖ Tige en cuir hydrofuge finition pull-up, épaisseur 1,8/2,0. Coloris marron. Renfort de protection anti-abrasion au talon et bout cap en PU sur l'embout.
- ❖ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ❖ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Haut de tige ergonomique matelassé pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Languette matelassée sur le cou de pied pour plus de confort et associée à deux soufflets pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- ❖ Fermeture par laçage sur 6 paires de passe-lacets métalliques. Lacet 150 cm.
- ❖ Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ❖ **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.**
- ❖ Embout de sécurité en **acier** protégeant d'un choc de 200 J.

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium
A - **0,49** (>0,31) / B - **0,42** (>0,36)

Exigence additionnelle **SR**
Sol céramique /Glycérine
C - **0,31** (>0,19) / D - **0,25** (>0,22)

Semelle de marche en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.

Poids	Brut (42) : 1528 g / Net (42) : 1320 g			
Pointure	36 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	335 x 210 x 130		335 x 245 x 130	
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356

