

# JALMARS SAS

## 00J0246

# TRIFTANE

## Tradition



**S3 HRO SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**du 36 au 47**



- **Cuir pleine fleur**
- **Semelle Triftane™**
- **Embout et antiperforation métalliques**
- **Antistatique**

- ❖ Chaussure montante multi-usages, type brodequin coloris noir.
- ❖ Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 1,9 / 2.1 mm. Réalisée avec un minimum de coutures pour une meilleure résistance et étanchéité aux projections de fluides.
- ❖ Matelassage de haut de tige ergonomique sur mousse dense et souple, pour plus de confort et une meilleure protection des malléoles et du tendon d'Achille
- ❖ Doublure de la tige en **maille 3D Imola**, tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied
- ❖ Fermeture par laçage sur 5 paires de triangles inoxydables. Lacet noir rouge 100 cm.
- ❖ Soufflet cuir pour une bonne étanchéité de la chaussure.
- ❖ Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée antibactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- ❖ Contrefort assurant un bon maintien de l'emboîtement du talon
- ❖ **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.**
- ❖ **Embout acier perforé (breveté) - 9ème largeur – Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.**
- ❖ **TECHNOLOGIE** Semelle **TRIFTANE™** à **haut coefficient d'adhérence** et **polyvalence d'utilisation** : Les plots de la semelle de base ont des arêtes vives, sont indépendants les uns des autres et leur répartition respecte les zones d'appui du pied. La surface de contact avec le sol est optimisée. La grille de protection garantit une durée de vie prolongée.

**Résistance au glissement** selon la norme  
 ISO 20345:2011  
**Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique / sulfate de Lauryl  
 A plat **0,49** (>0,32) - tal **0,55** (>0,28)

**SRB** Sol acier / Glycérine  
 A plat **0,19** (>0,18) – talon **0,17** (>0,13)

- Résistance à l'abrasion **81mm3**.
- Dureté shore du NBR : 60.
- Absorption du choc talonnier **28 Joules**.
- Talon évidé, l'absence de relief en son centre crée un véritable phénomène de suspension.
- Couche confort **Softane™** densité 0.45.
- Résistance aux huiles et hydrocarbures.
- Résistance aux acides et bases de faible concentration.
- Résistance à la chaleur par contact : **300°C**.

Poids	Brut (42) : 1510 g / Net (42) : 1240 g			
Pointure	36 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Cartons (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358



www.jallatte.com