



S1P HRO SRC
EN ISO 20345:2011
Van 35 tot 47



- **Fluweelleer**
- **Zool Triftane™**
- **Antistatisch**
- **Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool metaal**

- ❖ Veiligheidsschoen laag model urban sport-type, grijze kleur.
- ❖ Schacht fluweelleer dikte 1,9/2,1 mm. Perforaties aan de zijkanten en op de bovenkant voor een maximale verluchting van de voet.
- ❖ Trekkers aan de voorkant en de achterkant, zodat de schoen gemakkelijker kan worden aangetrokken.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Sluiting met veters over 3 paar oogjes en een paar rijgpenen . Veter van 90 cm.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Tong in fluweelleer en textiel, gewatteerd en gevoerd in '3D'. Leren lusje op lip voor de veter, waarmee de lip tijdens het stappen in de juiste positie kan worden gehouden.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten
- ❖ Inlegzool die het volledige oppervlak van de voet bedekt, verwijderbaar, antistatisch, anatomisch en met systeem dat de schokken van de hiel dempt. Vermogen om bovenmatige hoeveelheid zweet te absorberen en te desorberen.
- ❖ **Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal.**
- ❖ **Geperforeerde stalen neus (gebrevetteerd) - 9e breedte** - Bestand tegen een schok met een energie van 200 joule.

TECHNOLOGIE TRIFTANE™-zool met hoge gripcoëfficiënt en voor veel toepassingen bruikbaar: De noppen van de basiszool hebben scherpe randen, staan los van elkaar en hun verdeling respecteert de steunzones van de voet. Het contactoppervlak met de grond is geoptimaliseerd. De beschermingsrooster staat garant voor een langere levensduur.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,49** (>0,32) - Tal **0,55** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,19** (>0,18) – talon **0,17** (>0,13)

- Slijtvastheid **81mm3**.
- Shore-hardheid van NBR : 60.
- Absorptie van de schokken op de hiel **28 Joules**.
- Leeggemaakte hak, het feit dat er in het midden geen reliëf is aangebracht, zorgt voor een echt ophangingseffect.
- Softane™ comfortlaag met een dichtheid van 0.45.
- Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- Bestand tegen zuren en basen in een lage concentratie.
- Weerstand tegen warmte door contact: 300 °C.



Gewicht	Bruto (42): 1400 g / Netto (42): 1130 g			
Maat	35 tot 39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358